REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A	ES.00605.035	初版發行	05/17/2006


PIN#	PIN NAME	I/O	PIN FUNCTION
1	GND		GROUND
2	D03	I/O	I1Z,OZ3
3	D04	I/O	I1Z,OZ3
4	D05	I/O	I1Z,OZ3
5	D06	I/O	I1Z,OZ3
6	D07	I/O	I1Z,OZ3
7	-CE1	I	I3U
8	A10	I	I1Z
9	-OE	I	I3U
10	A09	I	I1Z
11	A08	I	I1Z
12	A07	I	I1Z
13	VCC		POWER
14	A06	I	I1Z
15	A05	I	I1Z
16	A04	I	I1Z
17	A03	I	I1Z
18	A02	I	I1Z
19	A01	I	I1Z
20	A00	I	I1Z
21	D00	I/O	I1Z,OZ3
22	D01	I/O	I1Z,OZ3
23	D02	I/O	I1Z,OZ3
24	WP	O	OT3
25	-CD2	O	GROUND


PIN#	PIN NAME	I/O	PIN FUNCTION
26	-CD1	O	GROUND
27	D11'	I/O	I1Z,OZ3
28	D12'	I/O	I1Z,OZ3
29	D13'	I/O	I1Z,OZ3
30	D14'	I/O	I1Z,OZ3
31	D15'	I/O	I1Z,OZ3
32	-CE2'	I	I3U
33	-VS1	O	GROUND
34	-IORD	I	I3U
35	-IOWR	I	I3U
36	-WE	I	I3U
37	RDY/BSY	O	OT1
38	VCC		POWER
39	-CSEL	I	I2Z
40	-VS2	O	OPEN
41	RESET	I	I2Z
42	-WAIT	O	OT1
43	-INPACK	O	OT1
44	-REG	I	I3U
45	BVD2	I/O	I1U,OT1
46	BVD1	I/O	I1U,OT1
47	D08'	I/O	I1Z,OZ3
48	D09'	I/O	I1Z,OZ3
49	D10'	I/O	I1Z,OZ3
50	GND		GROUND


GENERAL TOLERANCE		FILE.NO.	101-00205	PART.NO.	101-00205-**	DRAWN	LQP	MATERIAL		SCALE	NO SCALE
X.±0.50	x. °± 5 °	REV.	A	TITLE	CF Conn.-34	CHECKED	楊秀 5/19/06	DATE	05/17/2006	UNIT	mm
.X±0.38	.x °± 2 °	SIZE		SHEET	2 OF 2	APPROVED	24822	SM	Shouh Min Industry (ShenZhen)CO.,LTD		
.XX±0.25	.xx± 1 °	A4									


REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A	ES.00605.035	初版發行	05/17/2006

Pin Type	interface Dim L	Pin No.
detect	3.50MM	25, 26
General	4.25MM	all other pins
power	5.00MM	1, 13, 38, 50










THE PART NUMBER:

101-00205-**

29:功能區鍍金1u",錫腳鍍亮錫鉛至少160u"
30:功能區鍍金3u",錫腳鍍亮錫鉛至少160u"
31:功能區鍍金5u",錫腳鍍亮錫鉛至少160u"
32:功能區鍍金10u",錫腳鍍亮錫鉛至少160u"
33:功能區鍍金15u",錫腳鍍亮錫鉛至少160u"
34:功能區鍍金30u",錫腳鍍亮錫鉛至少160u"
64:功能區鍍金1u",錫腳鍍亮純錫至少160u"
65:功能區鍍金3u",錫腳鍍亮純錫至少160u"
66:功能區鍍金5u",錫腳鍍亮純錫至少160u"
67:功能區鍍金10u",錫腳鍍亮純錫至少160u"
68:功能區鍍金15u",錫腳鍍亮純錫至少160u"
69:功能區鍍金30u",錫腳鍍亮純錫至少160u"

Notes:
1.All Dimensions are in Millimeters.
2.Operation voltage: 100 VAC max.
3.Current rating : 1 Amps max.
4.Contact resistance: 40m ohms max.
5.Insulation resistance: 1000M ohms min. 500 VDC
6.Dielectric withstanding voltage: 500 VAC/ 1minute
7.Opterating Temperature: -20°C to +60°C
8.Storage Temperature: -40°C to +70°C
9.Material see table.



GENERAL TOLERANCE		FILE.NO.	101-00205	PART.NO.	101-00205-**	DRAWN	LQP	MATERIAL		SCALE	NO SCALE
X.±0.50	x. °± 5 °	REV.	A	TITLE	CF Conn.-34	CHECKED		DATE	05/17/2006	UNIT	mm
.X±0.38	.x °± 2 °	SIZE		SHEET	1 OF 2	APPROVED		SM	Shouh Min Industry (ShenZhen)CO.,LTD		
.XX±0.25	.xx ± 1 °	A4									

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru