



Bottom View



Side View




Front View



Coin Cell Earthing Symbol on both sides


Top View



Dimensions

	7BCF10	16BCF10	30BCF10	42BCF10	55BCF10	75BCF10	100BCF10	130BCF10	180BCF10	Tol.	
A	160	220	240	280	220	240		350		±1	
B	40	45	50		85	80	90 ±0,8		120 ±0,8	±0,6	
C	70 ±0,6		85		90	135 ±1	150 ±1		170 ±1	±0,8	
D	190	250	270	310	250	270		380		±1	
E	0,8				1						±0,1
F	20	25	30		60		65		102	±0,3	
G	180	235	255	295	235	255		365		±0,5	
H	4,5	5,4			6,5					±0,2	
I	M5			M6			M10			---	

all dimensions in mm



Specifications

	7BCF10	16BCF10	30BCF10	42BCF10	55BCF10	75BCF10	100BCF10	130BCF10	180BCF10
Voltage	3phase 480/277 VAC								
Frequency	50Hz / 60Hz								
Rated current @50°C	7A	16A	30A	42A	55A	75A	100A	130A	180A
max leakage current	33mA @400VAC/50Hz								
Operating temperature	-10°C to +55°C (derating on request)								
Storage temperature	-25°C to +100°C								
Wire range solid	0,2-6mm ²	0,5-16mm ²		0,5-25mm ²	6-35mm ²	16-50mm ²		25-95mm ²	
Wire range flex	0,2-4mm ²	0,5-10mm ²		0,5-16mm ²	10-25mm ²	16-50mm ²		35-95mm ²	
max torque terminals	0,8Nm	1,8Nm		2,3Nm	4,5Nm	8Nm		20Nm	
max torque PE	3Nm		8Nm			20Nm			
Housing	CRS zinc plated								
Protection Category	IP20								
Approvals	UL and VDE								

All materials and finishes comply with RoHS directive.

High voltage test

phase-phase 2100VDC for 2sec.
phase-earth 2650VDC for 2sec.

Type	Corcom PN	TYCO PN
7BCF10	F8232	0-160989-1
16BCF10	F8233	0-160989-2
30BCF10	F8234	0-160989-3
42BCF10	F8235	0-160989-4
55BCF10	F8236	0-160989-5
75BCF10	F8237	0-160989-6
100BCF10	F8238	0-160989-7
130BCF10	F8239	0-160989-8
180BCF10	F8240	0-160989-9

PART NO:	PART NAME:	MATERIAL/SURFACE:	OPTIONAL DESCRIPTION
PART LIST			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACCORDING TO ISO 8015 and ISO 2768-t		DIMENSIONS: mm	
test dimen. / Prüfmaß: () ; auxiliary dimen. / Hilfsmaß: () ; theor. dimen. / theor. Maß: () ; production control dimen. / Fertigungsmaß: () ; dimen. for measure. technology / messtechn. rel. Maß: () ;			
DEPARTMENT	R & D R&F	DATE	09.07.2008
DRAWER	Weiden	APPROVED	Mader
CHECKED		DATE	
ECR-NO:	3.1	DATE	9-7-08
NAME	WEIH	INFO	New Tyco Logo
SCALE:	1:1	DWG NO:	BCF Series
REPLACEMENT FOR:		OPTIONAL NO:	CRF8232-CRF8240
DWG LOC NO:	F	SHEET:	1 OF 1



32

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru