

Flexible RF cable RG_59_B/U-40

Description

RG: RG type RF cables

RG59 (red jacket), 75 Ohm, 1 GHz, 85°C, ø6.1 mm, PVC jacket



Technical Data

Construction

	Material	Detail	Diameter
Centre conductor	Steel, Copper plated	Wire	0.58 mm
Dielectric	PE (Polyethylene)		3.64 mm
Outer conductor	Copper	Braid, 93%	4.5 mm
Jacket	PVC (Polyvinyl chloride)	RAL 3000 - rd	6.1 mm +/- 0.2

Print: HUBER+SUHNER RG 59 B/U-40 75 Ohm (production order number)

Electrical Data

Impedance	75 Ω +/- 1.5
Operating Frequency	1 GHz
Capacitance	67.6 pF/m
Velocity of signal propagation	65.8 %
Signal delay	5.07 ns/m
Screening effectiveness	≥ 40 dB (up to 1 GHz)
Operating voltage	≤ 3 kV _{rms} (at sea level)
Test voltage	6 kV _{rms} (50 Hz/1 min)

Mechanical Data

Weight	5.4 kg/100 m
Min. bending radius	static 32 mm 65 mm

Environmental Data

Temperature range	-25 °C ... +85 °C
Installation temperature	-20 °C... +60 °C
Halogen free	No
2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102)	compliant
1907/2006/EC (REACH)	compliant

Additional Information

MIL reference: M17/184-00001 (former reference: M17/29-RG59)

Ordering Information

Order as RG_59_B/U-40

Remarks

(For details refer to the HUBER+SUHNER RF CABLES GENERAL CATALOGUE or contact your nearest HUBER+SUHNER partner)

Suitable Connectors

Cable group U16 4 mm / 75 Ohm

Flexible RF cable RG_59_B/U-40

Matrix typical Attenuation [formula: $(a \cdot f^{0.5} + b \cdot f)$] and maximum Power CW [formula: $(p/f^{0.5})$]

Coefficients:

a = 0.3173

b = 0.0499

f_{max} = 1

P at 1GHz = 140

Frequency (GHz)	Nom. attenuation (dB / m) sea level 25° C ambient temperature	Nom. attenuation (dB / ft) sea level 25° C ambient temperature	Max. CW power (W) sea level 40° C ambient temperature
0,05	0,07	0,022	626
0,1	0,11	0,032	443
0,15	0,13	0,040	361
0,2	0,15	0,046	313
0,25	0,17	0,052	280
0,3	0,19	0,058	256
0,35	0,21	0,063	237
0,4	0,22	0,067	221
0,45	0,24	0,072	209
0,5	0,25	0,076	198
0,55	0,26	0,080	189
0,6	0,28	0,084	181
0,65	0,29	0,088	174
0,7	0,3	0,092	167
0,75	0,31	0,095	162
0,8	0,32	0,099	157
0,85	0,33	0,102	152
0,9	0,35	0,105	148
0,95	0,36	0,109	144
1,0	0,37	0,112	140

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HUBER+SUHNER:

RG_59_B/U-40

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru