

UBBL20

Technical Datasheet



Technical Specifications

Part No.	UBBL20-FL or UBBL20-C1
Voltage Range	6.0 to 8.4V
Average Voltage	7.2V
Capacity	2.4Ah @ C/5 Rate @ 23°C±2°C
Max. Discharge	2.5A continuous
PTC	Rated for 2.6A Hold Current @ 20°C
Energy	17.3Wh
Energy Density	180Wh/kg, 450Wh/l
Weight	~100g
Cycle Life	> 300 cycles @ C/5 to 80% of initial capacity
Memory	No Memory Effect
Operating Temperature	-20°C to 60°C
Storage Temperature	-20°C to 50°C
Self-Discharge	< 10% per month
Exterior/Housing	PVC Shrink Wrap
Terminals/Connector	FL: 22 AWG wire leads Red (+), Black (-) C1: JST Connector VHR-2N
Safety	Material Safety Datasheet - MSDS041 Safety Guide UBI-5112
Transportation	Excepted from regulations for packages with gross mass of 10kg or less (see note.)
Protection Circuit Module and Fuses	Over Voltage Limit: 4.35±0.025V (per cell) Under Voltage Limit: 2.30±0.1V (per cell) Over Discharge Current Limit: 3.0 - 5.5A
Charging	Recommended charge rate is 466mA to 8.4V in a temperature range of 0°C to 45°C. Hold at 8.4V until current declines to 50mA. Maximum charge rate is 1.63A @ 23°C±2°C.
Note	A complete description of transportation regulations, lithium weights and transportation classifications is available on the Ultralife website.

Features

- Off-the-shelf convenience
- Wire or connector terminals
- Full circuit protection
- Meets all UN transportation testing
- Long cycle life
- High energy density
- Wide operating temperature range
- Lightweight
- No memory effect

Applications


- Portable electronics
- Hand-held devices
- Medical equipment
- Back-up power

Accessories Optional




- UCH0037-S: Wall Wart charger (U.S.)
- UCH0037-I: Wall Wart charger (International)
- UCA0102-01: Interface cable for UBBL20-FL
- UCA0102-02: Interface cable for UBBL20-C1

Dimensions

UBBL20-FL: Wire Leads
 UBBL20-C1: Connector



Performance Graphs



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru