




STRAIGHT PLUG EZ FIT TYPE
CABLE 1/4" SUPERFLEXIBLE CORRUGATED

R161.036.007

Series : N



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	BRASS	BBR 0.5 OVER SILVER 3
CENTER CONTACT	BRASS	SILVER 3 OVER COPPER 0.5
OUTER CONTACT	BRASS	BBR 0.5 OVER SILVER 3
INSULATOR	PTFE	
GASKET	SILICONE RUBBER	
OTHERS PARTS	BRASS	BBR 0.5 OVER SILVER 3
-	-	-
-	-	-

Issue : 0306 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT PLUG EZ FIT TYPE
CABLE 1/4" SUPERFLEXIBLE CORRUGATED

R161.036.007

Series : N

PACKAGING

Standard	Unit	Other
50	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50	Ω
Frequency	0-11	GHz
VSWR	1.3 + 0.000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.048	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (101	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	850	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	1500	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	68 N mini
Axial force – Opposite end	68 N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque	
Mating	170 N.cm
Panel nut	NA N.cm
Clamp nut	950 N.cm
A/F clamp nut	18.000 mm

Mating life	500 Cycles mini
Weight	56.762 g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-55/+105 °C
Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Panel leakage	NA

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	5.50	5.00	11.5	0.00	0.00	0.00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)
 FSJ1RN-50A - 1/4"
 HCF 1/4" Cu2Y AlCu

Cable retention

- pull off	250 N mini
- torque	NA N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.303.220	TORQUE SPANNER .708 in 84.075 in.lb	
R282.010.030	STRIPPING TOOL	

OTHERS CHARACTERISTICS

PIM3 < -155 dBc (-112 dBm) 2x20W

Issue : 0306 C


In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT PLUG EZ FIT TYPE
CABLE 1/4" SUPERFLEXIBLE CORRUGATED


R161.036.007

Series : N




1

- Strip the cable
- Do not damage the outer conductor.
- Deburr cable inner conductor.




3

- Screw the connector onto the assembly.
WARNING : Screw the connector on the braid clamp nut turning left (left-hand thread) so that the copper outer conductor is being squeezed.




2

- Slide the heatshrink sleeve onto the cable.
- Screw manually the braid clamp nut onto cable outer conductor until stop.



4



Issue : 0306 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru