

Description

Single pole thermal circuit breaker with push-to-reset, tease-free, trip-free, snap action mechanism (R type TO CBE to EN 60934). Featuring auxiliary contacts (1 x N/C; 1 x N/O) as standard. Options include an additional unprotected circuit tap (-A3). Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934).

Typical applications

Motors, transformers, solenoids, controls for oil and gas boilers.

Ordering information

Type No.

2-6400 threadneck panel mounting, with auxiliary contacts

Mounting

iG1 moulded threadneck 3/8-27UNS-2A with hexnut and plastic knurled nut (hardware bulk shipped for 5 pcs plus)

iG2 moulded threadneck M12x1 with hexnut and knurled nut (hardware bulk shipped for 5 pcs plus)

Terminal design - main circuit

L10 solder terminals

P10 blade terminals A6.3-0.8 mm (QC .250)

Shunt terminal (optional)

A3 shunt terminal same as main terminal (up to 7/5 A max. load; up to 16 A/10 A max. load)

Auxiliary contacts

Si N/O and N/C contacts, solder terminals

Current ratings

0.05...16 A

2-6400 - .. - P10 - .. - Si - 8 A ordering example

Please be informed that we have minimum ordering quantities to be observed.

Standard current ratings and typical internal resistance values

Current rating (A)	Internal resistance (Ω)	Current rating (A)	Internal resistance (Ω)
0.05	257	2	0.30
0.08	138	2.5	0.20
0.1	90	3	0.12
0.2	32.2	3,5	0.10
0.3	14.6	4	0.07
0.4	8.4	4.5	0.056
0.5	5.15	5	0.046
0.6	3.82	6	0.035
0.7	2.80	7	0.03
0.8	2.15	8	< 0.02
1	1.42	10	< 0.02
1.2	0.96	12	< 0.02
1.5	0.51	15	< 0.02
1.8	0.40	16	< 0.02



2-6400-...

Technical data

For further details please see: www.e-t-a.de/ti_e

Voltage rating	AC 250 V; DC 28 V		
Current rating range	0.05...16 A		
Auxiliary circuit	1 A, AC 250 V/DC 28 V		
Typical life	0.05...16 A 5,000 operations at 2 x I _N , inductive		
Ambient temperature	-20...+60 °C (-4...+140 °F)		
Insulation co-ordination (IEC 60664 and 60664A)	rated impulse withstand voltage	2.5 kV	pollution degree 2
	reinforced insulation in operating area		
Dielectric strength (IEC 60664 and 60664A)	test voltage	AC 3,000 V	
	operating area		
	main circuit		
	to aux. circuit	AC 1,500 V	
aux. circuit 4-5 to 6-7	AC 840 V		
Insulation resistance	> 100 MΩ (DC 500 V)		
Interrupting capacity I _{cn}	10 x I _N		
Interrupting capacity (UL 1077)	I _N	U _N	
	0.05...4.5 A	AC 250 V	200 A
	5...8 A	AC 250 V	1,000 A
	8.5...16 A	AC 250 V	2,000 A
Degree of protection (IEC 60529/DIN 40050)	operating area IP40		
	terminal area IP00		
Vibration	10 g (57-500 Hz) ± 0.76 mm (10-57 Hz), to IEC 60068-2-6, test Fc, 10 frequency cycles/axis		
Shock	40 g (11 ms) to IEC 60068-2-27, test Ea		
Corrosion	96 hours at 5 % salt mist, to IEC 60068-2-11, test Ka		
Humidity	240 hours at 95 % RH to IEC 60068-2-78, test Cab		
Mass	approx. 25 g		


Approvals

Authority	Standard	Rated voltage	Current ratings
VDE	IEC/EN 60934	AC 250 V DC 28 V	0.05 A...16 A 0.05 A...16 A
UL	UL 1077	AC 250 V DC 28 V	0.05 A...16 A 0.05 A...16 A
CSA	C22.2 No 235	AC 250 V DC 28 V	0.05 A...16 A 0.05 A...16 A


Accessories

With 3/8" threadneck (-iG1)


**Water splash cover, transparent Y 300 538 01 and
knurled nut Y 300 628 01
X 200 799 01 (IP64)**




**Water splash cover
transparent with
special knurled nut
X 200 798 02 (IP64)**




**Hex nut with splash
cover black without O ring
X 210 739 01 (IP64)
transparent splash cover
X 201 296 03 (IP64)**



**Separate hardware
Hex nut
Y 300 192 01**



**Knurled nut
Y 307 117 02**





With M12 threadneck (-iG2)


**Hex nut with splash cover, black
X 201 296 01 without O ring (IP64)
X 200 801 03 with O ring
(IP66 and IP67)**

**Water splash cover,
transparent with knurled nut
and O ring
X 210 663 01 (IP64)**


**Hex nut with splash cover,
transparent
X 200 801 08 with O ring
(IP66 and IP67)**



**Hex nut
Y 300 116 02**



**Knurled nut
Y 302 065 01**



This is a metric design and millimeter dimensions take precedence ($\frac{\text{mm}}{\text{inch}}$)

All dimensions without tolerances are for reference only. In the interest of improved design, performance and cost effectiveness the right to make changes in these specifications without notice is reserved. Product markings may not be exactly as the ordering codes. Errors and omissions excepted.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru