

**MODEL:** IA-MS3535 | **DESCRIPTION:** AUDIO INLINE ADAPTER

FEATURES

- 3.5 mm stereo to 3.5 mm mono
- hexagonal cover

**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage			12		Vdc
rated input current				1	A
contact resistance	between plug and jack			1	Ω
insulation resistance	at 300 Vdc	2			M Ω
insertion force	when mating with a standard jack	0.4		4	kgf
withdrawal force	when mating with a standard jack	0.4		4	kgf
operating temperature		-25		70	$^{\circ}\text{C}$
operating humidity				85	%
life			5,000		cycles
flammability rating	see material table				
RoHS	yes				

MECHANICAL DRAWING




units: mm

tolerance:

 $X \leq 1.0$: ± 0.1 mm $1.0 < X \leq 6.0$: ± 0.2 mm $6.0 < X \leq 12.0$: ± 0.3 mm $12.0 < X \leq 25.0$: ± 0.4 mm $X > 25.0$: ± 0.5 mm


unless otherwise noted

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	PLATING/COLOR
1	plug tip	brass	nickel
2	insulator	ABS(UL94HB)	black
3	plug sleeve	brass	nickel
4	body	brass	nickel
5	cover	PVC	black
6	receptacle sleeve	brass	nickel
7	insulator	PE	
8	receptacle tip & ring	brass	nickel



Ø3.5 Mono Plug

Ø3.5 Stereo Receptacle



Schematic

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	06/15/2018

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC®**

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru