

# AFB 50 x 50 x 20 MM SERIES


## DIMENSIONS DRAWING



- \* Bearing Type  
Two Ball Bearings
- \* Material  
Impeller & Frame : Plastic (UL 94V-0)
- \* Lead Wires :  
UL 1007 AWG #24 OR Equivalent  
Red Wire Positive (+)  
Black Wire Negative (-)
- \* Weight : 38g (1.34 oz)
- \* Rib Type Only

## P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

## MOUNTING PANEL CUTOUT



MODEL		Rated Voltage	Operating Voltage Range	Rated Current	Rated Input Power	Speed	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure		Noise
PART NO.	FUNCTION	VDC	VDC	Amp	Watt	R.P.M.	m <sup>3</sup> /min	CFM	mmH <sub>2</sub> O	IN H <sub>2</sub> O	dB-A
AFB0505LD	-R00 / -F00	5	4.5 to 5.5	0.14	0.70	4000	0.311	10.98	2.42	0.095	25.0
AFB0512LD	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.06	0.72						
AFB0524LD	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.05	1.20						
AFB0505MD	-R00 / -F00	5	4.5 to 5.5	0.20	1.00	4800	0.379	13.39	3.48	0.137	28.0
AFB0512MD	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.07	0.84						
AFB0524MD	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.06	1.44						
AFB0505HD	-R00 / -F00	5	4.5 to 5.5	0.33	1.65	5600	0.447	15.79	4.62	0.182	33.0
AFB0512HD	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.10	1.20						
AFB0524HD	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.07	1.68						
AFB0512HHD	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.14	1.68	6400	0.518	18.30	6.44	0.254	37.0
AFB0524HHD	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.09	2.16						
AFB0512VHD	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.16	1.92	7000	0.575	20.30	7.70	0.303	40.5
AFB0524VHD	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.10	2.40						

\* Function type is optional.  
 \* The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.  
 \* Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.  
 \* All readings are typical values at rated voltage.  
 \* Specifications are subject to change without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)