

## Active module - UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 2962382

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



VARIOFACE output module, with plug-in bases for 16 miniature relays, 1 PDT each, for 24 V DC, with knife disconnect terminal blocks in the output (without relays)

### Product Features

- ✓ LED status indicator and freewheeling diode per signal path
- ✓ Supply voltage indicator (LED)
- ✓ Polarity protection diode
- ✓ Plug-in miniature relays



### Key commercial data

Packing unit	1 PCE
Weight per Piece (excluding packing)	744.7 GRM
Custom tariff number	85364190
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Note:

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

#### Dimensions

Width	285 mm
Height	111.5 mm
Depth	59 mm

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

## Active module - UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 2962382

### Technical data

#### Input data

Nominal input voltage $U_N$	24 V DC
Type of protection	Free-wheeling diode
Protective circuit/component	Damping diode
Operating voltage display	Green LED
Status display/channel	Yellow LED

#### Output data

Contact type	1 PDT
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Limiting continuous current	5 A

#### General

No. of channels	16
	32
Compatible components	Miniature relay, REL-MR- 24DC/21HC
With components	No
Test voltage	2.5 kV (50 Hz, 1 min.)
Standards/regulations	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Pollution degree	2
Surge voltage category	III
Housing insulation material	PVC, side panel PA non-reinforced,
Color	green

#### Connection data for connection 1

Connection name	Coil side
Number of connections	1
Connection method	IDC/FLK pin strip (2.54 mm)
Number of positions	50

#### Connection data for connection 2

Connection name	Contact side
Number of connections	50
Connection method	Screw connection with disconnect knife
Number of positions	48
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>

## Active module - UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 2962382

### Technical data

#### Connection data for connection 2

Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Screw thread	M3
Stripping length	8 mm

#### Supported controller

Corresponding control	SIEMENS S7-400
Corresponding I/O card	6ES7 422-1BL00-0AA0
	6ES7 422-7BL00-0AB0
Corresponding control	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
Corresponding I/O card	1756-OB32
Corresponding control	ALLEN-BRADLEY PLC 5
Corresponding I/O card	1771 OBN
Corresponding control	HONEYWELL PlantScape
Corresponding I/O card	TC-ODD 321
Corresponding control	MITSUBISHI MELSEC L
Corresponding I/O card	LY41PT1P
	LY42PT1P
Corresponding control	MITSUBISHI MELSEC Q
Corresponding I/O card	QY81P
Corresponding control	Schneider Electric MODICON TSX QUANTUM
Corresponding I/O card	DDO 353
Corresponding control	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
Corresponding I/O card	6ES7 322-1BL00-0AA0
Corresponding control	GE-FANUC RX3i
Corresponding I/O card	IC694MDL754

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001

## Active module - UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 2962382

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001437
ETIM 3.0	EC001437
ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515

### Approvals

#### Approvals

---

Approvals

GOST

---


Ex Approvals

---

Approvals submitted

---

#### Approval details



### Accessories

#### Additional products

# Active module - UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 2962382

## Accessories


Active module - UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC - 2962379



VARIOFACE output extension module, with plug-in bases for 16 miniature relays, 1 PDT each, for 24 V DC, with knife disconnect terminal blocks in the output (without relays)

## Drawings

Circuit diagram



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)