

Customer Information Sheet

DRAWING No.: S9091-46R






IF IN DOUBT - ASK

(C)





NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm



- NOTES:
1. QUANTITY OF COMPONENTS PER REEL = 900.
 2. THIS PRODUCT IS TAPED AND REELED IN GENERAL ACCORDANCE WITH EIA-481-2 (ELECTRONICS INDUSTRIES ASSOCIATION).
 3. RECOMMENDED MINIMUM PIN SIZE IS $\varnothing 0.80\text{mm}$ OR 0.80mm SQUARE. RECOMMENDED MAXIMUM PIN SIZE IS $\varnothing 1.50\text{mm}$ OR 1.50mm SQUARE.
 4. THROUGHOUT OPERATION, IT IS RECOMMENDED THAT THE MATING PIN IS KEPT CONSISTENT. THIS WILL REDUCE RISK OF PERFORMANCE CHANGES CAUSED BY PERMANENT SET FROM PREVIOUSLY USING A LARGER PIN.



COMPONENT SPECIFICATION:
MATERIAL = PHOSPHOR BRONZE
FINISH = 4.0-5.0 μ 100% TIN OVER 2.0-2.5 μ NICKEL
ELECTRICAL:
CURRENT RATING = 5A
CONTACT RESISTANCE = 20m Ω MAX
DURABILITY = 25 CYCLES
MECHANICAL:
MAX INSERTION FORCE WITH $\varnothing 1.00\text{mm}$ PIN = 8.0N
MAX INSERTION FORCE WITH $\varnothing 1.50\text{mm}$ PIN = 17.0N
MIN WITHDRAWAL FORCE WITH $\varnothing 1.00\text{mm}$ PIN = 0.5N
MIN WITHDRAWAL FORCE WITH $\varnothing 1.50\text{mm}$ PIN = 1.0N
ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE = -40°C TO +105°C

HARWIN

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES
X. = $\pm 1\text{mm}$
X.X = $\pm 0.25\text{mm}$
X.XX = $\pm 0.10\text{mm}$
X.XXX = $\pm 0.01\text{mm}$
ANGLES = $\pm 5^\circ$
UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE ABOVE

FINISH:

SEE ABOVE

S/AREA:

mm²

TITLE:

SMT SOCKET CONTACT
IN TAPE AND REEL

DRAWING NUMBER:

S9091-46R

SB	I	04.08.14	12548
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED:		S.BENNETT	
CHECKED:		S.FLOWER	
DRAWN:		S.BENNETT	
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

SHT
2 OF 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru