


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION	N/A ,N/A .
© COPYRIGHT	N/A	BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.	ALL RIGHTS RESERVED.
COMPONENT	MATERIAL	FINISH	
— COUPLING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A-484 OR ASTM-A-582 TYPE 303	PASSIVATED PER ASTM-A-380 —	
— DIELECTRIC —	PTFE FLUORCARBON PER ASTM-D-1457 —	— — —	
— CENTER CONTACT	BRASS PER ASTM-B-16 HALF HARD —	GOLD PLATED PER ASTM-B-488 —	
HOUSING CAP	STAINLESS STEEL PER ASTM-A-484 OR ASTM-A-582 TYPE 303	GOLD PLATED PER ASTM-B-488 —	
— GASKET —	SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765 —	— — —	
— FERRULE —	COPPER OR BRASS ALLOY, ROCKWELL F65 MAX	GOLD PLATED PER ASTM-B-488 —	
— RETAINING RING —	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194 ALLOY C17200, CONDITION H	— — —	
— — —	— — —	— — —	


ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RATING: -65°C TO +165°C
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION 1
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B. 5% SALT SPRAY
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B EXCEPT HIGH TEMP 85°C

MECHANICAL		
INTERFACE DIMENSIONS:	MIL-STD-348A FIG.	310.1
RECOMMENDED MATING TORQUE: 7-10 IN-LBS		
FORCE TO ENGAGE & DISENGAGE (IN-LBS MAX:): 2.0		
WEIGHT (GRAMS): TBD		
MATING CHARACTERISTICS:	INSERTION (MAX LBS)	N/A
	WITHDRAWAL (MIN OZ):	N/A
CABLE RETENTION:	AXIAL FORCE (LBS)	40 MIN
	TORQUE (IN-OZ):	N/A
CENTER CONTACT CAPTIVATION:	AXIAL (LBS):	6.0
	RADIAL (IN-OZ):	N/A

ELECTRICAL	
NORMAL IMPEDANCE (OHMS):	50
FREQUENCY RANGE (GHz):	DC TO 12.4
VOLT RATING @ SEA LEVEL (VRMS MAX):	335
VSWR:	1.15+0.02f(GHz)
INSERTION LOSS: (dB MAX):	.06 $\sqrt{f(\text{GHz})}$
RF LEAKAGE (dB MIN):	-60 @ 2-3 GHz
CORONA 70,000 FT (VRMS MIN):	250
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE (VRMS MIN) AT SEA LEVEL:	1000
I.R. (MEGOHMS MIN):	5,000
RF HIGH POTENTIAL AT SEA LEVEL (VRMS MIN @ 5 MHz):	670
CONTACT RESISTANCE (MILLIOHMS MAX):	
	CENTER CONTACT: 4.0
	OUTER CONTACT: 2.0
	CABLE TO HOUSING: 0.5



AS SHIPPED TO CUSTOMER



ASSEMBLED VIEW

DESIGNED TO USE RG-58, RG-142, RG-223	
CABLE ENTRY DIAMETER MIN	
HOUSING:	.120 [3.05]
CONTACT SLOT:	.041 [1.04]
—	—
—	—
FERRULE:	.216 [5.48]

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. KAISER 9/24/02
		CHK J. LIPPERT 10-18-02
DIMENSIONS: INCHES [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: APVD J. LIPPERT 10-18-02
		PRODUCT SPEC —
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± .005 [0.13] 4 PLC ± — ANGLES ± —		APPLICATION SPEC 408-4931
MATERIAL	FINISH	WEIGHT TBD
SEE TABLE	SEE TABLE	CUSTOMER DRAWING

AMP		Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
NAME			
SMA RIGHT ANGLE CABLE PLUG-SOLDER ATTACHMENT (M39012/56-3109) CAT A			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	G-1052184	—
		SCALE 5:1	SHEET 1 OF 1 REV A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru