



SMP-MAX FEMALE SLIDE-MMBX MALE SNAP TYPE
STRAIGHT ADAPTER

R191.560.000


Série : ADAPTER




Scale:1/1



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (µm)
BODY	BERYLLIUM COPPER	NPGR
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	NPGR
OUTER CONTACT		
INSULATOR	PTFE	
GASKET		
OTHERS PARTS		
-	-	-
-	-	-

Issue : 1107 B

In the effort to improve our products, we reserve the rights to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

SMP-MAX FEMALE SLIDE-MMBX MALE SNAP TYPE**R191.560.000****STRAIGHT ADAPTER**Série : **ADAPTER****PACKAGING**

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50	Ω
Frequency	0-6	GHz
VSWR	1.25* + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.15*	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (NA)	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	500	Veff mini
Insulation resistance	1000	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating	-55/+155	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	10	N mini
Axial force – Opposite end	10	N mini
Torque	NA	N.cm mini

Recommended torque

Mating	SMP-MAX	0	N.cm
	MMBX	0	N.cm
		0	N.cm
Panel nut		NA	N.cm

Mating life	100	Cycles mini
Weight	0,2170	g

OTHER CHARACTERISTICS

*VSWR: up to 3GHz; 3-6GHz, 1.35max

*Coaxial Transmission Line Only

*Slide type receptacle+Bullet+Snap type receptacle

Power handling (typical) : >150W@3GHz at 25°C

Radial working angle: 3°min

Axial working range : 2mm

Issue : **1107 B**

In the effort to improve our products, we reserve the rights to make changes judged to be necessary.

RADIAL 


SMP-MAX FEMALE SLIDE-MMBX MALE SNAP TYPE

R191.560.000

STRAIGHT ADAPTER

Série : ADAPTER

SMP-MAX connecting range



The connecting range represents the maximum misalignment during connection.

The swiveling angle is the maximum possible angle of the adapter in a snap receptacle.

A blind assembly is guaranteed if radial misalignment is smaller than connecting range. Otherwise a manual lead-in is necessary.

Issue : 1107 B

In the effort to improve our products, we reserve the rights to make changes judged to be necessary.

RADIAL 


SMP-MAX FEMALE SLIDE-MMBX MALE SNAP TYPE

R191.560.000

STRAIGHT ADAPTER

Série : ADAPTER

SMP-MAX radial and axial working range



Electrical performance is achieved when radial and axial misalignments are within their working ranges.

* Radial working range = (length of the adapter)* Sin(radial working angle).

Issue : 1107 B

In the effort to improve our products, we reserve the rights to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru