





Features

- 2 Circuits and 5 Circuits, Wire-to-Wire Connection
- Connector Position Assurance (CPA) Mechanism
- Utilize Shorting Bar to protect against accidental electrical discharge
- Pre-set CPA, Pre-Set TPA
- One-action insertion by pushing CPA for complete connection

0.64 unsealed wire-to-wire connector with CPA and shorting bar mechanisms for Air-bag application. Providing Connector Position Assurance, positive mating and completion of circuit in one pressing motion.




Specifications

- Current rating: 5A DC max.
- Voltage rating: 14V DC
- Temperature range: -40°C to +125°C
(including temperature rise in applying electrical current)
- Contact resistance: Initial value/15mΩ max.
After environmental testing/15mΩ max.
- Insulation resistance: 100MΩ min.
- Applicable Wire: SAE/ AVSS / CAVS
0.3mm² to 0.8mm²


* Compliant with ELV/RoHS.
* Contact JST for details.

Female terminal




Female connector


• 2 circuits



• 5 circuits



Male terminal



Model No.	Applicable wire range		Q'ty/reel
	Conductor (mm ²)	Insulation O.D. (mm)	
①SAIT-A03T-M064	0.3 to 0.5	≤1.9	6,500
①SAIT-A02T-M064	0.75 to 0.8	≤1.9	6,500
②SAIT-A03GF-M064	0.3 to 0.5	≤1.9	6,500
②SAIT-A02GF-M064	0.75 to 0.8	≤1.9	6,500

Material and Finish

- ①Copper alloy, tin-plated (reflow treatment)
- ②Copper alloy, nickel-undercoated, Contact area; gold-plated
Barrel area; tin-plated

Circuits	Model No.	Q'ty/box	Color of Retainer and CPA
2	SNAPB-02UN-1FYS	400	Natural (White)
	SNAPB-02UN-1AYK	400	Black
5	SNAPB-05UN-1FYS	200	Natural (White)

Material

Housing: Glass-filled PBT, yellow
Retainer: Glass-filled PBT
CPA: Glass-filled PBT

Model No.	Applicable wire range		Q'ty/reel
	Conductor (mm ²)	Insulation O.D. (mm)	
①SAITW-A03TGG-064	0.3 to 0.5	≤1.9	7,000
①SAITW-A02TGG-064	0.75 to 0.8	≤1.9	7,000
②SAITW-A03GF-064	0.3 to 0.5	≤1.9	7,000
②SAITW-A02GF-064	0.75 to 0.8	≤1.9	7,000


Material and Finish

- ①Brass, nickel-undercoated, Contact area, Barrel area; tin-plated
Contact to Shorting bar area; gold-plated
- ②Brass, nickel-undercoated, Contact area; gold-plated
Barrel area; tin-plated


SNA CONNECTOR

Male connector

● 2 circuits



● 5 circuits




Circuits	Model No.	Q'ty/box	Color of Retainer
2	SNAMB-02UN-1FYS	200	Natural (White)
	SNAMB-02UN-1AYK	200	Black
5	SNAMB-05UN-1FYS	100	Natural (White)


Material and Finish	
Housing: Glass-filled PBT, yellow	
Retainer: Glass-filled PBT	
Shorting bar: Copper alloy, nickel-undercoated, Contact area; gold-plated	

Assembly layout

● 2 circuits



● 5 circuits



Note: The dimensions above should serve as guideline. Contact JST for details.

Crimping machine, Applicator

Strip terminal	Crimping machine	Crimp applicator MKS-L	
		Dies	Crimp applicator with dies
SAIT-A03()-M064	AP-K2N	MK/SAIT-A03-064	APLMK SAIT-A03-064
SAIT-A02()-M064		MK/SAIT-A02-064	APLMK SAIT-A02-064
SAITW-A03()-064		MK/SAITW-A03-064	APLMK SAITW-A03-064
SAITW-A02()-064		MK/SAITW-A02-064	APLMK SAITW-A02-064

Note: When crimping operation is conducted using an applicator and die set other than the above, JST cannot guarantee the performance of the terminal.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JST:

[SAITW-A03TGG-064](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru