


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.



CAD: Pro/ENGINEER

1 2 3 4 5 6 7 8



Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	875 V AC
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	7A
Gehäuse/Housing:	matt verchromt /matt chromed	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68			
/Protection Class in mated condition			

*) Darstellung nur Beispiel
View only for example

S21K0C-P07MFG0-..AS	rot/red	S21K0C-P07MFG0-50.S	> 4.5-5.0 mm
S21K0C-P07MFG0-..BS	weiß/white	S21K0C-P07MFG0-45.S	> 4.0-4.5 mm
S21K0C-P07MFG0-..CS	gelb/yellow	S21K0C-P07MFG0-40.S	> 3.5-4.0 mm
S21K0C-P07MFG0-..DS	grün/green	S21K0C-P07MFG0-35.S	> 3.0-3.5 mm
S21K0C-P07MFG0-..ES	blau/blue	S21K0C-P07MFG0-30.S	> 3.0-3.5 mm
S21K0C-P07MFG0-..FS	grau/grey	S21K0C-P07MFG0-25.S	> 2.0-2.5 mm
S21K0C-P07MFG0-..GS	schwarz/black	S21K0C-P07MFG0-20.S	> 1.5-2.0 mm
Artikelnummer / Partnumber	Farbe Knickschutzfalte / Colour of the Cable bend relief	Artikelnummer / Partnumber	Kabel-Ø / cable-Ø

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
				2007 Tag		Name		CAD-Nr.:		Bl.:	
				Bearb. 10.10		Lengmüller		00031949			
				Gepr.				Benennung:		Maßstab:	
				Norm.				Stecker cpl.		4:1	
				ODU otto dunkel gmbh		Zeichnungs-Nr.:		S21K0C-P07MFG0-...S		Vervielf. Pause	
						Ersatz für: S21K0C-P07MFG0-... v. 08.05.06		Nr.:			
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name								

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru