


Heyco® Nylon Corrugated Conduit/Tubing Mounting Clips

With Integral Closure



FITS CONDUIT SIZE	PART NO. Black	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS							
			A Mounting Hole Dia.		B Width		C Max O.A. Height		D Max.O.A. Thickness	
			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
13 mm	F8902	HCL 13	.197	5,0	.89	22,7	1.04	26,4	.79	20,0
16 mm	F8904	HCL 16	.205	5,2	1.04	26,4	1.17	29,8		
21 mm	F8906	HCL 21	.244	6,2	1.25	31,8	1.44	36,5		
28 mm	F8908	HCL 28	.244	6,2	1.61	40,8	1.75	44,5		
34 mm	F8910	HCL 34	.244	6,2	1.89	48,0	2.03	51,5		
42 mm	F8912	HCL 42	.244	6,2	2.25	57,2	2.37	60,2		

Standard color black.



Mounting Clips

Tubing Unions

- For mounting Heyco Nylon Corrugated Conduit or Tubing securely into place, vertically or horizontally. See page 2-3.
- Low profile design for space savings and pleasing appearance.
- Only fingertip pressure is required to snap conduit or tubing into bracket.
- Can be easily opened for temporary access/removal and closed again to secure conduit.
- Suitable for use with both fine and/or coarse pitch conduit/tubing.
- Suitable for use by original equipment manufacturers.
- Resist salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL certification or testing.)
- Recommended distance between brackets at intervals not greater than 3 feet (914 mm) as required by Article 351-27 of 1996 NEC.
- Use one standard #10 (4-5M) screw for attaching bracket to panel or chassis (screw not included).

Heyco® Nylon Corrugated Conduit/Tubing Unions

FITS CONDUIT SIZE	PART NO. Black	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
			A Bore		B Max. Diameter		C Length	
			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
16 mm	F8944	HPAS 16 - HPAS 16	.43	11,0	1.14	29,0	2.32	59,0
21 mm	F8946	HPAS 21 - HPAS 21	.57	14,5	1.26	32,0	2.80	71,0
28 mm	F8948	HPAS 28 - HPAS 28	.77	19,5	1.73	44,0	3.19	81,0
34 mm	F8950	HPAS 34 - HPAS 34	1.04	26,5	2.01	51,0	3.43	87,0

Standard color black.

Material	Nylon 6/6
Certifications	CE Approved as per BS EN50086
Flammability Rating	94V-2 and Low Fire Hazard Including Low Smoke, Low Toxicity as well as Halogen, Sulphur, and Phosphorus Free
Temperature Range	-58°F (-50°C) to 275°F (135°C)

- One piece fast fit coupler to join corrugated conduit



*Quick
Specs*

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru