

ADHESIVE PEEL AND STICK HEAT SINKS



- With pre-applied adhesive, just peel off the release liner and press onto the component
- Reduces assembly costs; no more messy adhesives or greases required
- Excellent mechanical bond
- Thermally optimized pin fin
- Omnidirectional
- Adhesive shear strength at 100°C is 36psi (a one inch square heat sink would require a 36lb. force to remove heat sink)
- Applicable for BGA, PGA, PLCC, and QFP packages



| PART NUMBER*** | SIZE |      |      |     | PIN FIN CONFIGURATION |      |            | THERMAL RESISTANCE CASE TO AMBIENT* °C/WATTS |                              |
|----------------|------|------|------|-----|-----------------------|------|------------|--|------------------------------|
|                | (W)  | (L)  | (H)  | T   | P                     | G    | FIN MATRIX | NATURAL CONVECTION**                         | FORCED CONVECTION @ 400 LFPM |
| BDN09-3CB/A01  | 0.91 | 0.91 | .355 | .09 | .069                  | .072 | 7x7        | 26.9   | 9.6                          |
| BDN09-6CB/A01  |      |      | .605 | .10 | .132                  | .128 | 4x4        | 24.5   | 7.7                          |
| BDN10-3CB/A01  | 1.01 | 1.01 | .355 | .09 | .083                  | .072 | 7x7        | 26.4   | 8.0                          |
| BDN10-5CB/A01  |      |      | .555 | .10 | .111                  | .114 | 5x5        | 20.8   | 6.3                          |
| BDN11-3CB/A01  | 1.11 | 1.11 | .355 | .09 | .076                  | .072 | 8x8        | 20.9   | 7.2                          |
| BDN11-6CB/A01  |      |      | .605 | .10 | .119                  | .128 | 5x5        | 18.5   | 5.7                          |
| BDN12-3CB/A01  | 1.21 | 1.21 | .355 | .09 | .060                  | .081 | 9x9        | 19.6   | 6.8                          |
| BDN12-5CB/A01  |      |      | .555 | .10 | .105                  | .114 | 6x6        | 16.5   | 5.2                          |
| BDN13-3CB/A01  | 1.31 | 1.31 | .355 | .09 | .074                  | .081 | 9x9        | 16.1   | 6.0                          |
| BDN13-5CB/A01  |      |      | .555 | .10 | .125                  | .114 | 6x6        | 14.9   | 4.7                          |
| BDN14-3CB/A01  | 1.41 | 1.41 | .355 | .09 | .067                  | .081 | 10x10      | 16.2   | 5.6                          |
| BDN14-6CB/A01  |      |      | .605 | .10 | .128                  | .128 | 6x6        | 13.1   | 4.2                          |
| BDN15-3CB/A01  | 1.51 | 1.51 | .355 | .09 | .062                  | .081 | 11x11      | 15.1   | 4.5                          |
| BDN15-5CB/A01  |      |      | .555 | .10 | .118                  | .114 | 7x7        | 11.9   | 3.8                          |
| BDN16-3CB/A01  | 1.61 | 1.61 | .355 | .09 | .072                  | .081 | 11x11      | 13.5   | 4.5                          |
| BDN16-6CB/A01  |      |      | .605 | .10 | .119                  | .128 | 7x7        | 10.6   | 3.5                          |
| BDN17-3CB/A01  | 1.71 | 1.71 | .355 | .09 | .065                  | .072 | 13x13      | 11.5   | 3.8                          |
| BDN18-3CB/A01  | 1.81 | 1.81 | .355 | .09 | .072                  | .072 | 13x13      | 10.8   | 3.5                          |
| BDN18-6CB/A01  |      |      | .605 | .10 | .128                  | .114 | 8x8        | 8.1  | 2.8                          |
| BDN19-3CB/A01  | 1.91 | 1.91 | .355 | .09 | .069                  | .072 | 14x14      | 9.9  | 2.9                          |
| BDN21-3CB/A01  | 2.11 | 2.11 | .355 | .09 | .064                  | .072 | 16x16      | 8.5  | 2.6                          |

NOTES:

\*Thermal resistance of adhesive tape is included.

\*\*Thermal resistance values based on power density of 3 watts/in<sup>2</sup>

\*\*\*Part numbers listed for standard black anodized heat sinks with CTS adhesive tapes.

All dimensions are in inches.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)