


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART NUMBER		STUD SIZE	DIMENSIONS in.				
PREFIX	PK		A ^{+.03} (.8)	W ^{+.01} (.3)	C ^{+.02} (.5)	M ^{+.03} (.8)	H ^{+.01} (.3)
PN18-6FN	-C -M	#6	.78 (19.8)	.24 (6.1)	.20 (5.1)	.64 (16.3)	.15 (3.8)
PN18-6F	-C -M	#6	.78 (19.8)	.30 (7.6)	.20 (5.1)	.64 (16.3)	.15 (3.8)
PN18-8F	-C -M	#8	.85 (21.6)	.32 (8.1)	.23 (5.8)	.68 (17.3)	.17 (4.3)
PN18-10F	-C -M	#10	.86 (21.8)	.35 (8.9)	.25 (6.3)	.70 (17.8)	.20 (5.1)
PN18-10FN	-C -M	#10	.86 (21.8)	.31 (7.9)	.25 (6.3)	.70 (17.8)	.20 (5.1)
PN18-14F	-C -M	1/4"	1.03 (26.2)	.44 (11.2)	.33 (8.4)	.78 (19.8)	.27 (6.9)

NOTES :

- UL LISTED AND CSA CERTIFIED FOR :
 - 600 V MAX. VOLTAGE RATING
 - 221°F (105°C) MAX. TEMP. RATING
 - #22-18 AWG SOLID OR STRANDED COPPER WIRE WITH CT-100 INSTALLATION TOOL
 - #22-16 AWG SOLID OR STRANDED COPPER WIRE WITH CT-500, CT-550 CT-1550, CT-1551, & CT-400 (UL ONLY) INSTALLATION TOOLS
- PANDUIT APPROVED (#22-18 AWG) WITH CT-160 & CT-260 INSTALLATION TOOLS
- WIRE STRIP LENGTH: 7/32 ^{+1/32} (5.6 ^{+.8} -0)
- MAX WIRE INSULATION DIA: .145 (3.68)
MIN WIRE INSULATION DIA: .080 (2.03)
- MATERIAL :
 - STAMPING : .03" (.8) THK COPPER, TIN PLATED
 - HOUSING : RED NYLON
 - SLEEVE : TIN PLATED BRASS
- PACKAGING:
 - STD : -C = 100
 - BULK : -M = 1000
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN MILLIMETERS



LISTED
587H
E52164



CERTIFIED
LR31212

A41191_04

04	1/01	KMD		CAD FILE SPEC. WAS N41191AA_PCD_03				P PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS			
03	12/96	JAMB		ADDED NOTE, "MIN WIRE INSUL. DIA."	05371						
02	5/96	TH	RLS	UPDATED NOTES & DIMENSIONS	04464	LA	DRH	3PC. NYLON INSULATED, 22-18 BARREL, FORKS			
01	8/92	BK	RLS	UPDATED DIMENSIONS & FORMAT	01124	LA	JJMO				
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN #	CUST	PM	DRAWN BY FES	CHK'D RLS	SCALE NONE	DRAWING NO. A41191

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru