

Interactive Catalog Replaces Catalog Pages

Honeywell Sensing and Control has replaced the PDF product catalog with the new **Interactive Catalog**. The **Interactive Catalog** is a power search tool that makes it easier to find product information. It includes more installation, application, and technical information than ever before.



**Click this icon to try the new
Interactive Catalog.**

Sensing and Control

Honeywell Inc.

11 West Spring Street

Freeport, Illinois 61032

Gage Unamplified Noncompensated Flow-Through



FEATURES

- Measures positive and negative gage pressures
- Flow-through port design fits in-line with application
- Popular port sizes:
 - 8 mm (.315 in.) OD (1/4 in. ID tubing or standard connectors)
 - 0.144 in. OD (1/8 in. ID tubing)
- Medical grade ISO 10993-1 (USP Class 6) port material
- Silicon sensor chip
- 24 inch wire harness with splash proof connector
- Minimal deadspace — efficient cleansing and disinfecting

24PC SERIES PERFORMANCE CHARACTERISTICS at 10.0 ±0.01 VDC EXCITATION, 25°C

	Min.	Typ.	Max.	Units
Excitation	---	10	12	VDC
Null Shift, 25° to 0°, 25° to 50°C	---	±2.0	---	mV
Null Offset	-30	0	+30	mV
Linearity, P2 > P1, BFSL	---	±0.5	---	%Span
Span Shift, 25° to 0°, 25° to 50°C	---	±5.0	---	%Span
Repeatability & Hysteresis	---	±0.2	---	%Span
Response Time	---	---	1.0	msec
Input Resistance	4.0 K	5.0 K	6.0 K	ohms
Output Resistance	4.0 K	5.0 K	6.0 K	ohms
Stability over One Year	---	±0.5	---	%Span

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating Temperature	-40° to +85°C (-40° to +185°F)
Storage Temperature	-55° to +100°C (-67° to +212°F)
Shock	Qualification tested to 150 g
Vibration	Qualification tested to 0 to 2 kHz, 20 g sine
Media Compatibility	Limited only to those media which will not attack polysulfone, silicon, fluorosilicone, silicone, EPDM, and neoprene seals

24PC SERIES FLOW THROUGH ORDER GUIDE

Catalog Listing	Pressure Range psi	Span, mV			Sensitivity mV/psi Typ.	Overpressure psi Max.
		Min.	Typ.	Max.		
24PCE Type	0.5	25	35	45	70	20
24PCA Type	1.0	30	45	60	45	20
24PCB Type	5.0	85	115	145	23	20
24PCC Type	15	165	225	285	15	45
24PCD Type	30	240	330	420	11	60
24PCF Type	100	156	225	294	2.25	200
24PCG Type	250	145	212	280	0.85	500

Unamplified

Gage Unamplified Noncompensated Flow-Through

SENSOR SELECTION GUIDE

2 Product Family	4 Circuit Type	PC Pressure Transducer	A Pressure Range	F* Type of Seal	N Port Type	5 Termination Style	G Pressure Measurement
2 20PC Family	4 Noncom- pensated		A 1 psi B 5 psi C 15 psi D 30 psi E 0.5 psi F 100 psi G 250 psi	E EPDM F Fluorosilicone N Neoprene S Silicone	G Small N Large (.350 dia.) P Large (.315 dia.)	2 4-pin DIP 5 Wire harness 6 4-pin SIP	G Gage

Example: 24PCBFG5G
Non-compensated 5 psi sensor, fluorosilicone seal, small flow-through ports, wire harness, and gage pressure measurement.
*Other media seal materials may be available.

Note: Not all combinations are established. Contact 800 number before final design.

See Accessory Guide, page 27.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru