


REVISONS		DATE	BY	APPV
P	REVISED PER ECO-11-004820	21MAR11	RK	HMR

- ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK.
- FINISH: 0.000381 [.000015] GOLD ON CONTACT AREA, OVER 0.00127 [.000050] NICKEL, ENTIRE POST.



RECOMMENDED HOLE LAYOUT

**THIS DRAWING HAS BEEN TRANSLATED AND REFLECTS THE PREVIOUS REVISION. IT WILL REQUIRE A COMPLETE DRAWING CHECK BY PRODUCT ENGINEERING WHEN THE NEXT ECO CHANGE IS WRITTEN - THIS MAY REQUIRE A CHANGE TO THE REVISION OF THE DOCUMENT MANAGER FOLDER AND THIS DRAWING.**

PLC	PLC	PLC	PLC	PLC
101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	4-146510-0
98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	3-146510-9
96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	3-146510-8
93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	3-146510-7
91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	72	3-146510-6
88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	3-146510-5
85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	3-146510-4
83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	3-146510-3
80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	3-146510-2
78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	62	3-146510-1
75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	3-146510-0
73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	2-146510-9
70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	2-146510-8
68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	2-146510-7
65.63 [2.584]	63.50 [2.500]	25	52	2-146510-6
63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	2-146510-5
60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	2-146510-4
58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	46	2-146510-3
55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	2-146510-2
52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	42	2-146510-1
50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	2-146510-0
47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	1-146510-9
45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	1-146510-8
42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	1-146510-7
40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	32	1-146510-6
37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	1-146510-5
35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	1-146510-4
32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	1-146510-3
30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	1-146510-2
27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	22	1-146510-1
24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	20	1-146510-0
22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	18	146510-9
19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	16	146510-8
17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	14	146510-7
14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	12	146510-6
12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	10	146510-5
9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	8	146510-4
7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	6	146510-3
4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	4	146510-2
2.13 [.084]	-	-	2	146510-1
G	F	E	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

BRANDBERG 12NOV96  
DUBNICZKI 12NOV96  
DUBNICZKI 12NOV96

TE Connectivity

HEADER ASSEMBLY, MOD II, STACKING, DOUBLE ROW, .025 SQ.POST, UNSHROUDED

0 PLC ± -  
1 PLC ± -  
2 PLC ± 0.51(.02)  
3 PLC ± 0.12(.005)  
4 PLC ± 0.012(.0005)  
ANGLES ± -

MATERIAL 4 FINISH 5

WEIGHT -

SIZE A1 CASE CODE 00779 DRAWING NO. 146510

CUSTOMER DRAWING SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV P

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)