

Schottky Diode Gen ²

$$V_{RRM} = 150V$$


$$I_{FAV} = 2 \times 30A$$

$$V_F = 0.8V$$


High Performance Schottky Diode
Low Loss and Soft Recovery
Common Cathode

Part number

DSA60C150PB



Backside: cathode



Features / Advantages:

- Very low V_f
- Extremely low switching losses
- Low I_{rm} values
- Improved thermal behaviour
- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching

Applications:

- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Free wheeling diode in low voltage converters


Package: TO-220

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Schottky				Ratings		
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage				150	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage				150	V
I_R	reverse current, drain current	$V_R = 150\text{ V}$			450	μA
		$V_R = 150\text{ V}$			5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 30\text{ A}$			0.93	V
		$I_F = 60\text{ A}$			1.09	V
		$I_F = 30\text{ A}$			0.80	V
		$I_F = 60\text{ A}$			0.98	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 150^\circ\text{C}$			30	A
		rectangular $d = 0.5$				
V_{FO}	threshold voltage	} for power loss calculation only			0.55	V
r_F	slope resistance				6	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.85	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.50		K/W
P_{tot}	total power dissipation				175	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}; V_R = 0\text{ V}$			390	A
C_J	junction capacitance	$V_R = 12\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$			289	pF

Package TO-220			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal ¹⁾			35	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		175	°C
T_{op}	operation temperature		-55		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				2		g
M_D	mounting torque		0.4		0.6	Nm
F_C	mounting force with clip		20		60	N

Product Marking



Part number

- D = Diode
- S = Schottky Diode
- A = low VF
- 60 = Current Rating [A]
- C = Common Cathode
- 150 = Reverse Voltage [V]
- PB = TO-220AB (3)


Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSA60C150PB	DSA60C150PB	Tube	50	509198

Similar Part	Package	Voltage class
DSA50C150HB	TO-247AD (3)	150

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level


$T_{VJ} = 175\text{ °C}$




Schottky

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.55	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	2.8	mΩ

Outlines TO-220



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.32	4.82	0.170	0.190
A1	1.14	1.39	0.045	0.055
A2	2.29	2.79	0.090	0.110
b	0.64	1.01	0.025	0.040
b2	1.15	1.65	0.045	0.065
C	0.35	0.56	0.014	0.022
D	14.73	16.00	0.580	0.630
E	9.91	10.66	0.390	0.420
e	2.54	BSC	0.100	BSC
H1	5.85	6.85	0.230	0.270
L	12.70	13.97	0.500	0.550
L1	2.79	5.84	0.110	0.230
$\varnothing P$	3.54	4.08	0.139	0.161
Q	2.54	3.18	0.100	0.125



Schottky




Fig. 1 Maximum forward voltage drop characteristics




Fig. 2 Typ. reverse current I_R vs. reverse voltage V_R




Fig. 3 Typ. junction capacitance C_T vs. reverse voltage V_R




Fig. 4 Average forward current $I_{F(AV)}$ vs. case temperature T_C




Fig. 5 Forward power loss characteristics




Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case at various duty cycles

i	R_{thi} [K/W]	t_i [s]
1	0.02326	0.0005
2	0.1539	0.011
3	0.2031	0.072
4	0.3892	0.34
5	0.08053	1.5

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru