

LOC	DIST	REVISIONS					
DF	X0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			0	REV PER 0G3D-0423-02	8-02	JMK	JL

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The components are arranged horizontally from left to right: a housing with internal features and a central bore; a short shaft; a long shaft with a threaded section; a washer; a nut; a pin; a flange; and a square block. Hidden internal features of the housing and the shafts are indicated by dashed lines.

Technical drawing of a cable connector assembly. The drawing shows a side view of the assembly with various components labeled and dimensions provided.

Dimensions:


- Overall length: 1.250 [31.75] MAX
- Distance from end to center contact: .722 ± .020 [18.34 ± 0.51]
- Distance from end to inner sleeve: .330 [8.38]
- Hex size for Coupling Nut: .312 [7.92] HEX
- Hex size for Clamp Nut: .250 [6.35] HEX

Labels:

- DIELECTRIC CENTER CONTACT
- INNER SLEEVE
- GASKET
- RETAINING RING
- COUPLING NUT
- HOUSING
- FERRULE
- CABLE (CUSTOMER SUPPLIED)
- CLAMP NUT

051810

ELECTRICAL	
NORMAL IMPEDANCE (OHMS):	50
FREQUENCY RANGE (GHz):	DC TO 12.4
VOLT RATING @ SEA LEVEL (VRMS MAX):	170
VSWR:	1.20+.025f(GHz)
INSERTION LOSS: (dB MAX):	.06 $\sqrt{f(\text{GHz})}$
RF LEAKAGE (dB MIN):	-60 @ 2-3 GHz
CORONA 70,000 FT (VRMS MIN):	125
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE (VRMS MIN) AT SEA LEVEL:	500
I.R. (MEGOHMS MIN):	5,000
RF HIGH POTENTIAL AT SEA LEVEL (VRMS MIN @ 5 MHz):	335
CONTACT RESISTANCE (MILLIOHMS MAX):	
	CENTER CONTACT: 3.0
	OUTER CONTACT: 2.0
	CABLE TO HOUSING: 0.5

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT	
DIMENSIONS: INCHES [mm]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
	0 PLC ± -
	1 PLC ± -
	2 PLC ± -
	3 PLC ± .005 [0.13]
	4 PLC ± -
	ANGLES ± -
MATERIAL	FINISH
SEE TABLE	SEE TABLE

DWN J. KAISER		8-27-02		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105	
CHK J. LIPPERT		10-9-02			
APVD J. LIPPERT		10-9-02		NAME	
PRODUCT SPEC —		SMA STRAIGHT CABLE PLUG CRIMP ATTACHMENT (M39012/55-3125) CAT C			
APPLICATION SPEC 408-4933		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
WEIGHT TBD		A2	00779	C-1051810	—
CUSTOMER DRAWING			SCALE	SHEET	REV
			5:1	1 OF 1	0

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru