


Ring Tongues - Nylon Insulated with Insulation Grip 16-14 AWG




Product Number ¹	Wire		Stud Size	W	C	L	E	Thickness	Barrel Length	Barrel I.D.	Maximum Insulation Diameter	Terminals per:	
	UPC (054007-)	Range (AWG)										Carton	Case
MNG14-4R/SX	49616	16-14	4	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-4R/SK	01428	16-14	4	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-6R/SX	22468	16-14	6	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-6R/SK	01430	16-14	6	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-8R/SX	49617	16-14	8	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-8R/SK	01433	16-14	8	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-8RX	49618	16-14	8	0.33	0.29	0.91	0.75	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-8RK	01434	16-14	8	0.33	0.29	0.91	0.75	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-8R/LX	22476	16-14	8	0.31	0.33	0.94	0.79	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-8R/LK	01435	16-14	8	0.31	0.33	0.94	0.79	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-10RX	49619	16-14	10	0.33	0.29	0.91	0.75	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-10RK	14150	16-14	10	0.33	0.29	0.91	0.75	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-10R/LX	22484	16-14	10	0.31	0.33	0.94	0.79	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-10R/LK	01437	16-14	10	0.31	0.33	0.94	0.79	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-14R/SX	22492	16-14	1/4	0.47	0.40	1.09	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-14R/SK	01438	16-14	1/4	0.47	0.40	1.09	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-516R/SX	49620	16-14	5/16	0.47	0.40	1.09	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-516R/SK	01440	16-14	5/16	0.47	0.40	1.09	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-38RX	49621	16-14	3/8	0.56	0.40	1.14	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-38RK	01442	16-14	3/8	0.56	0.40	1.14	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000



MNG14-4R/S


Stud Size
Wire Range

4
16-14




MNG14-6R/S

6
16-14




MNG14-8R/S

8
16-14




MNG14-8R

8
16-14



MNG14-8R/L


8
16-14



MNG14-10R


Stud Size
Wire Range

10
16-14




MNG14-10R/L

10
16-14




MNG14-14R/S

1/4
16-14



MNG14-516R/S

5/16
16-14



MNG14-38R

3/8
16-14

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru