

## Double-level terminal block - PTTBS 2,5-QUATTRO BU - 3210610

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Double-level terminal block, Cross section: 0.14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 12, Connection type: Push-in connection, Width: 5.2 mm, Color: blue, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

### Product Features

- ✓ The Push-in connection terminal blocks are characterized by the system features of the CLIPLINE complete system and by easy and tool-free wiring of conductors with ferrules or solid conductors
- ✓ The compact design and front connection enable wiring in a confined space
- ✓ In addition to the testing facility in the double function shaft, all terminal blocks provide an additional test connection



### Key Commercial Data

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Packing unit           | 1 pc     |
| Minimum order quantity | 50 pc    |
| Custom tariff number   | 85369010 |
| Country of origin      | Poland   |

### Technical data

#### General

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Number of levels                       | 2                   |
| Number of connections                  | 8                   |
| Nominal cross section                  | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Color                                  | blue                |
| Insulating material                    | PA                  |
| Flammability rating according to UL 94 | V0                  |
| Rated surge voltage                    | 6 kV                |
| Overvoltage category                   | III                 |
| Insulating material group              | I                   |
| Connection in acc. with standard       | IEC 60947-7-1       |
| Nominal current I <sub>N</sub>         | 20 A                |

## Double-level terminal block - PTTBS 2,5-QUATTRO BU - 3210610

### Technical data

#### General

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Maximum load current           | 24 A (with 4 mm <sup>2</sup> conductor cross section) |
| Nominal voltage U <sub>N</sub> | 800 V                                                 |
| Open side panel                | ja                                                    |

#### Dimensions

|                  |          |
|------------------|----------|
| Width            | 5.2 mm   |
| Length           | 115.2 mm |
| Height NS 35/7,5 | 55 mm    |
| Height NS 35/15  | 62.5 mm  |

#### Connection data

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Connection method                                                                       | Push-in connection   |
| Conductor cross section solid min.                                                      | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section solid max.                                                      | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Conductor cross section flexible min.                                                   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section flexible max.                                                   | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section AWG min.                                                        | 26                   |
| Conductor cross section AWG max.                                                        | 12                   |
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.              | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.              | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.                 | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.                 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max. | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Minimum stripping length                                                                | 8 mm                 |
| Maximum stripping length                                                                | 10 mm                |
| Internal cylindrical gage                                                               | A3                   |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 | 27141120 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### Approvals

#### Approvals

## Double-level terminal block - PTTBS 2,5-QUATTRO BU - 3210610

### Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

### Approval details


| UL Recognized  |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                 | B     | C     |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                   | 26-12 | 26-12 |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                                  | 20 A  | 20 A  |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                  | 300 V | 300 V |

| cUL Recognized  |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                    | B     | C     |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                      | 26-12 | 26-12 |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                                     | 20 A  | 20 A  |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                     | 300 V | 300 V |

|                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| cULus Recognized  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### Drawings

Circuit diagram





Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)