



REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 ₁	REDRAWN IN CAD, UPDATED TO STD FORMAT PER ECN 88-0678	4-18-90	<i>YDD</i>

RECOMMENDED MOUNTING HOLE

NOTES:
1. CAPTURED CENTER CONTACT

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions <u>MIL-STD-348</u>	Temperature Rating <u>-65°C To +125°C</u>
Frequency Range (GHz) <u>DC - 26.5</u>	<u>FIG 310.2</u>	Vibration - MIL-STD-202, Method 204, Condition D, 20G's
Volt Rating (VRMS MAX) <u>335 @ Sea Level</u>	Recommended Mating Torque <u>N/A</u>	Shock - MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR <u>1.04 + (.009 F(GHz))</u>	Mating Characteristics:	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B
Insertion Loss (dB MAX) <u>.05√F(GHz)</u>	Insertion (MAX Lbs) <u>3.0</u>	Except High Temp 115°C
RF Leakage (dB MIN) <u>-(100 - F(GHz))</u>	Withdrawal (MIN Oz) <u>1.0</u>	Moisture Resistance - MIL-STD-202, Method 106
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>333</u>	Force To Engage (In/Lbs MAX) <u>2.0</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) <u>1000 @ Sea Level</u>	Force To Disengage (In/Lbs MAX) <u>2.0</u>	Leak Test - MIL-STD-202, Method 112, Condition C, Procedure I, 1 x 10 CC/Sec
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Center Contact Captivation	
Center Contact <u>10.0</u>	Axial <u>6.0 Lbs</u>	
Outer Contact <u>2.0</u>	Radial <u>N/A</u>	
RF High Potential (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>670 @ Sea Level</u>	Weight (Grams) <u>T.B.D.</u>	
I.R.(Megohms) <u>5000</u>		

HOUSING	MATERIAL	FINISH
HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER ASTM-A380
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER MIL-P-19468, FED SPEC L-P-403 & ASTM-D-1457	N/A
CTR CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196, ALLOY 173	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550
CONTACT EXT	IRON-NICKEL-COBALT ALLOY PER MIL-I-23011 (KOVAR)	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
METAL GASKET	SAE C12L14 STEEL	SILVER PLATE PER QQ-S-365
HERMETIC SEAL	GLASS BEAD	N/A

COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON	DATE <u>4-18-90</u>	AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599
FRAC. DEC. ANGLES	CHECKED BY <u>BB</u> 4-18-90	
<u>± 1/64 ± .005 ± 1°</u>	APPD BY <u>YDD</u> 4-18-90	
These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	USE ASS'Y PROCEDURE <u>408-04847</u> NO. AP. <u>(20-600)</u>	TITLE <u>OSM PANEL FEEDTHRU JACK RECEPTACLE HERMETICALLY SEALED</u>
	SIZE <u>B</u>	CODE IDENT NO. <u>2058-5119-02</u>
	SCALE <u>5:1</u>	REV <u>01₁</u>
		SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru