

Description

Miniaturised single pole rocker switch/thermal circuit breaker combining ON/OFF switching and extremely fast overload performance in a single component (S-type TO CBE to EN 60934/IEC 934). Under overload conditions an internal neon (filament bulb for low voltages) illuminates to give a clear signal of the tripped status of the mechanism and thereby the cause of power interruption, suffix -B. Alternatively the illumination can be conventionally wired to indicate the ON status of the device, suffix -E. Returning the rocker switch through the OFF position and back ON will reset the mechanism and restore the supply. Largely temperature-insensitive. Complies with CBE standard EN 60934 (IEC 60934).

Typical applications

Motors, transformers, solenoids, PCBs, hand-held machines, appliances, instrumentation.

Ordering information

Type No.	
1410	snap-in panel mounting type
Mounting	
F	snap-in panel mounting
Size of frame	
1	to fit mounting cut-out 28 x 12.7 mm (1.1 x .5 in)
Number of poles	
1	single pole, thermally protected
Accessories	
0	without accessories
Terminal design	
P1	blade terminals 2.8-0.8 (QC .110/2x.110) silver-plated
Characteristic curve	
F1	fast acting
Actuator style	
W	rocker, rounded profile
Actuator colour	
14	red translucent
Actuator markings	
Q	I and O
Trip/ON illumination (optional)	
B	illuminated when tripped
E	illuminated when ON
Illumination voltage range (optional)	
2	20-28 V marked 24 V 35 mA
3	90-140 V marked 115 V < 1 mA
4	185-275 V marked 230 V < 1 mA
Current ratings	
0.63...10 A	
1410 - F 1 1 0 - P1 F1 - W 14 Q E 3 - 2 A	ordering example

Please be informed that we have minimum ordering quantities to be observed.

Standard current ratings and typical internal resistance values

Current rating (A)	Internal resistance (Ω)	Current rating (A)	Internal resistance (Ω)
0.63	1.8	4	< 0.1
1	1.3	5	< 0.1
1.5	< 1	6.3	< 0.1
2	< 1	8	< 0.1
2.5	< 0.15	10	< 0.1
3.15	< 0.12		



1410-F1..

Technical data

For further details please see: www.e-t-a.de/ti_e


Voltage rating	AC 240 V; DC 28 V (DC 50 V upon request) (UL: AC 250 V; DC 48)		
Current rating range	0.63...10 A		
Typical life circuit 1-3	30,000 operations for $I_N \leq 6.3$ A AC/DC 10,000 operations for $I_N > 6.3$ A AC 3,000 operations for $I_N > 6.3$ A DC		
protection circuit 1-2	500 break operations at $2 \times I_N$		
Ambient temperature	-20...+70 °C (-4...+158 °F)		
Insulation co-ordination (IEC 60664 and 60664 A)	rated impulse withstand voltage 2.5 kV	pollution degree 2 reinforced insulation in operating area	
Dielectric strength (IEC 60664 and 60664A) operating area	test voltage AC 3,000 V		
Insulation resistance	> 100 MΩ (DC 500 V)		
Interrupting capacity I_{cn}	0.63...2 A 2.5...8 A 10 A 3.15...10 A	$12 \times I_N$ $8 \times I_N$, AC max. 50 A $6 \times I_N$ $10 \times I_N$, DC	
Interrupting capacity (UL 1077)	0.63...10 A 0.63...8 A 0.63...5 A	2,000 A 200 A 200 A	AC 250 V DC 50 V DC 60 V
Degree of protection (IEC 60529/DIN 40050)	operating area IP30 terminal area IP00		
Vibration	8 g (57-500 Hz) ± 0.61 mm (10-57 Hz), to IEC 60068-2-6, test Fc, 10 frequency cycles/axis		
Shock	20 g (11 ms) to IEC 60068-2-27, test Ea		
Corrosion	48 hours at 5 % salt mist, to IEC 60068-2-11, test Ka		
Humidity	96 hours at 95 % RH to IEC 60068-2-78, test Cab		
Mass	approx. 9 g		

Approvals


Authority	Standard	Rated voltage	Current ratings
UL	UL 1077	AC 250 V DC 60 V DC 50 V	0.63 A...10 A 0.63 A...5 A 5.5 A...8 A
CSA	C22.2 No 235	AC 125 V DC 48 V	0.63 A...8 A 0.63 A...8 A

Dimensions

1410-F...-...-...B.




1410-F...-...-...E.




Internal connection diagrams


1410-F...-...-...B.



1410-F...-...-...E.




Typical time/current characteristics at +23 °C/+73.4 °F



Installation drawing

When installing the circuit breaker apply pressure on bezel only



This is a metric design and millimeter dimensions take precedence (mm) (inch)

All dimensions without tolerances are for reference only. In the interest of improved design, performance and cost effectiveness the right to make changes in these specifications without notice is reserved. Product markings may not be exactly as the ordering codes. Errors and omissions excepted.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru