

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.



|  |                                     |   |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
|--|-------------------------------------|---|---------|--------|---------|---------|------|------------------------|---------|--------|----|--|
| Polzahl<br>number of contacts                                | Norm<br>standard                    | 3   | 4       | 5      | 5S      | 6       | 7    | 7S                     | 8       | 12     | 14 |  |
| Kontaktanordnung nach DIN<br>contact arrangement acc. to DIN |                                     | 41 524  |         | -      | 41 524  | 45 322  | -    | 45 329                 | 45 326  | -      | -  |  |
| Kontaktanordnung nach IEC<br>contact arrangement acc. to IEC |                                     | 60130-9   | 60130-9 | -      | 60130-9 | 60130-9 | -    | 60130-9                | 60130-9 | -      | -  |  |
| Bemessungsspannung<br>rated voltage                          | IEC 60664-1                         | 300V =  |         | 100V = |         | 300V =  |      | 100V =                 |         | 150V = |    |  |
| Bemessungsspannung<br>rated voltage                          | UL 1977                             | 250V  |         |        |         |         |      |                        |         | 60V    |    |  |
| Bemessungs-Stoßspannung<br>rated impulse withstand voltage   | IEC 60664-1                         | 1500V   |         | 1200V  |         | 1500V   |      | 1200V                  |         |        |    |  |
| Verschmutzungsgrad<br>pollution degree                       | IEC 60664-1                         | 1   |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Überspannungskategorie<br>installation category              | IEC 60664-1                         | I   |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Isolierstoffgruppe<br>insulation group                       | IEC 60664-1                         | II, 400 ≤ CTI < 600   |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Strombelastbarkeit<br>current rating                         | IEC 60512-5-2<br>Test 5b<br>UL 1977 | 5A / +40°C / +104°F   |         |        |         |         |      | 3A / +40°C / +104°F    |         |        |    |  |
| Isolationswiderstand<br>insulation resistance                | IEC 60512-3-1<br>Test 3a            | >10 <sup>10</sup> Ω   |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Durchgangswiderstand<br>contact resistance                   | IEC 60512-2-1<br>Test 2a            | < 5m Ω  |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Prüfklasse<br>climatic category                              | IEC 60668-1                         | 40/100/56   |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Temperaturbereich<br>temperatur range                        |                                     | - 40°C ... +100°C<br>- 40°F ... +212°F  |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| IP-Schutzart<br>IP-degree                                    | IEC 60529                           | IP 67 / IP 65   |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Steck- und Ziehkraft<br>insertion and withdrawal force       | IEC 60512-13-2<br>Test 13b          | 25 N  | 30 N    | 35 N   | 50 N    | 55 N    | 60 N | 50 N                   |         |        |    |  |
| Mechanische Lebensdauer<br>mechanical operation              | IEC 60512<br>Test 9a                | silber/silver ≥ 500 Steckzyklen/mating cycles<br>gold/gold ≥ 1000 Steckzyklen/mating cycles |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Werkstoff Gehäuse<br>housing material                        |                                     | Zink-Druckguß, Oberfläche vernickelt<br>die cast, nickel plated                             |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Werkstoff Kontaktträger<br>dielectric material               |                                     | Thermoplast<br>thermoplastic  |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Werkstoff Dichtung<br>sealing material                       |                                     | Neoprene<br>neoprene  |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Kontaktoberfläche<br>contact plating                         |                                     | versilbert/vergoldet *<br>silver plated/gold/plated   |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Anschlusstechnik<br>termination technique                    |                                     | löten<br>solder   |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Anschlussquerschnitt<br>wire gauge                           |                                     | löten ≤ 0,5 mm <sup>2</sup><br>solder ≤ 0,5 mm <sup>2</sup>                                 |         |        |         |         |      | ≥ 0,25 mm <sup>2</sup> |         |        |    |  |
| Brennbarkeit<br>flammability                                 |                                     | UL 94 V0  |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |
| Verriegelung<br>locking system                               | IEC 60130-9                         | schrauben; Anzugsmoment 0,5-0,7 Nm<br>metal screw coupling; tightening torque 0,5-0,7 Nm    |         |        |         |         |      |                        |         |        |    |  |

|                  |                               |                                 |                                 |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                  | 14                            | C091 31H014 100 2               | C091 31H014 200 2               |
|                  | 12                            | C091 31H012 100 2               | C091 31H012 200 2               |
|                  | 8<br>IEC                      | C091 31H008 100 2               | C091 31H008 200 2               |
|                  | 7<br>IEC                      | C091 31H107 100 2               | C091 31H107 200 2               |
|                  | 7                             | C091 31H007 100 2               | -                               |
|                  | 6                             | C091 31H006 100 2               | C091 31H006 200 2               |
|                  | 5                             | C091 31H005 100 2               | C091 31H005 200 2               |
|                  | 5<br>IEC                      | C091 31H105 100 2               | C091 31H105 200 2               |
|                  | 4                             | C091 31H004 100 2               | Ⓢ C091 31H004 200 2             |
|                  | 3                             | C091 31H003 100 2               | -                               |
| SYMBOL<br>symbol | POLZAHL<br>number of contacts | TYP-NUMMER-Ag<br>type-number-Ag | TYP-NUMMER-Au<br>type-number-Au |

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.  
 Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

\* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:  
 Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinkt werden.  
 Remark for gold plated contacts:  
 In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.

Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/ parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)

|                                 |                      |                       |            |  |                   |    |                           |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|--|-------------------|----|---------------------------|
| Gewicht (errechnet)/ Calc WT:   | 9                    | Zul. Abw./Tolerances: |            | Maßstab/Scale                            | 2:1               | A3 |                           |
| Prüfmaß/Test dimension          |                      |                       |            | CUSTOMER DRAWING                         |                   |    |                           |
| Teileindex<br>Part index number |                      |                       |            | Kabelstecker PG7<br>male cable connector |                   |    |                           |
|                                 |                      | 04                    | Datum/Date | Name                                     |                   |    |                           |
|                                 |                      | Gez.                  | 07.09.     | Brauer                                   |                   |    |                           |
|                                 |                      | Drawn                 |            |  |                   |    |                           |
|                                 |                      | Gepr.                 |            |  |                   |    |                           |
|                                 |                      | Checked               |            |  |                   |    |                           |
| 03                              | 200800720            | 13.10.08              | ToI.       | Amphenol-Tuchel Electronics GmbH         |                   |    |                           |
| 02                              | 200700144            | 22.11.07              | CI         |  |                   |    |                           |
| 01                              | 200400530            | 07.09.04              | DB         |  |                   |    |                           |
| Index                           | Änderung/Description | Datum/Date            | Name       | Ers. f./Similar to:                      |                   |    |                           |
|                                 |                      |                       |            | M  | C091 31HXXX X00 2 |    | Blatt/Sheet<br>1<br>1 Bl. |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)