



Series 100 thru 111 DIP Jumpers

FEATURES

- Wide Array of DIP Jumper Configurations and Wiring Possibilities
- Reliable, Electronically-tested Solder Connections
- Protective Covers Ultrasonically-welded with Strain Relief
- Easy Identification and Tracing with 10-color Cable



GENERAL SPECIFICATIONS

- **HEADER BODY AND COVER:** black UL 94V-0 4/6 Nylon
- **HEADER PINS:** Brass 1/2-hard
- **STANDARD PIN PLATING:** 10μ [0.25μ] min. Au per MIL-G-45204 over 50μ [1.27μ] min. Ni per QQ-N-290
- **OPTIONAL PLATING:** 200μ [5.08μ] min. matte Sn per ASTM B545-97(2004)e1 over 50μ [1.27mm] min. Ni per QQ-N-290; **-OR-** 200μ [5.08μ] 90/10 Sn/Pb per MIL-T-10727 Type I over 50μ [1.27μ] min. Ni per QQ-N-290
- **CABLE INSULATION:** UL style 2697 Polyvinyl Chloride (PVC)
- **CABLE LAMINATE:** clear PVC, self-extinguishing*
- **0.050 [1.27] PITCH CONDUCTORS:** 28-AWG, 7/36-strand, tinned Cu per ASTM B 33
- **0.039 [0.99] PITCH CONDUCTORS:** 26-AWG, 7/34-strand)
- **CABLE CURRENT RATING:** 1 amp at 10°C [50°F] above ambient
- **CABLE VOLTAGE RATING:** 300V
- **CABLE TEMPERATURE RATING:** 176°F [80°C]
- **CABLE CAPACITANCE:** 13.0pF/ft. [42.7pF/meter] nominal at 1MHz*
- **CROSSTALK:** 10-ft sample, 5ns rise time with 2 lines driven; near end 4.7%; far end 4.3% nominal*
- **PROPAGATION DELAY:** 1.5ns/ft. [4.9ns/meter] nominal*
- **INSULATION RESISTANCE:** 1010Ω (10 ft. [3 meters] min.)

ORDERING INFORMATION

XX-XXXX-XXX XXX

Optional Header Pin Plating
 T = Sn
 TL = Sn/Pb
 TW = Twisted Pair Cable
 ST = Stripped, Sn-dipped
 (106-111 Series)

Jumper Series

Cable Length (inches)
 2" = 002 (min.) [50.88]
 2.5" = 002.5

No. of Conductors
(see Table)

MOUNTING CONSIDERATIONS

- **SUGGESTED PCB HOLE SIZE:** 0.033 ±0.002 [0.86 ±0.05] dia.
 * Applies to 0.050 [1.27] Pitch Cable Only

SINGLE-END DIP JUMPER WIRE LIST

| Series 106, 108, 110 | | Series 107, 109, 111 | |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Wire Number | Header Pin Number | Wire Number | Header Pin Number |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 4 | 7 | 7 |
| 8 | 5 | 8 | 8 |

NUMBER OF CONDUCTORS

| Available Sizes | Centers "C" | Dim. "D" |
|-----------------|---------------|---------------|
| 4 thru 20 | 0.300 [7.62] | 0.395 [10.03] |
| 22 | 0.400 [10.16] | 0.495 [12.57] |
| 24, 28, 40 | 0.600 [15.24] | 0.695 [17.65] |

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]
 ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 FOR OTHER CONFIGURATIONS, SEE [DATA SHEET 11007](#)
 CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



ARIES[®]
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA
 TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



11006
Rev. 8.1
1 of 2



Series 100 thru 111 DIP Jumpers









"A" = (No. of Conductors x 0.050 [1.27]) + 0.095 [2.41]
 "B" = (No. of Conductors - 1) x 0.050 [1.27]
 "L" ±0.125

Numbers shown pin side, for reference only



Header Detail (Series 100, 101)

NOTE: 10, 12, 18, 20 & 28 Conductor Jumpers Do Not Have Numbers on Covers



Cable Detail (Series 107/109/111)



"Z" = (NO. OF CONDUCTORS - 1) X .039 [.99]

Cable Detail



"W" = (NO. OF CONDUCTORS X .050 [1.27]) + .005 [.08]
 "Y" = (NO. OF CONDUCTORS - 1) X .050 [1.27]

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]
 ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 FOR OTHER CONFIGURATIONS, SEE [DATA SHEET 11007](#)
 CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.
 ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE
 PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA
 TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru