

ST 16-PE

Order No.: 3036165

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3036165>

Spring cage ground terminal block, Type of connection: Spring-cage connection, Spring-cage connection, Cross section: 0.2 mm² - 25 mm², AWG 24 - 4, Width: 12.2 mm, Color: green-yellow, Mounting type: NS 35/7.5, NS 35/15



Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 821098
sales group	A603
Pack	25 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 81 (CL-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	green-yellow

Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0

Dimensions

Width	12.2 mm
Length	80 mm
Height NS 35/7.5	51.5 mm
Height NS 35/15	59 mm

Technical data

Maximum load current	90 A (with 25 mm ² conductor cross section)
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-2
Nominal current I _N	76 A
Open side panel	ja

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	25 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	16 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	4
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	16 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	4 mm ²
Type of connection	Spring-cage connection

Stripping length	18 mm
Internal cylindrical gage	A7

Certificates / Approvals



Certification

BV, CB, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, KR, LR, NK, UL, VDE-PZI

Certification Ex:


IECEX, KEMA-EX

Accessories

Item	Designation	Description
Assembly		
3036657	D-ST 16	End cover, Length: 80 mm, Width: 2.2 mm, Height: 51.1 mm, Color: gray
Bridges		
3005950	FBS 2-12	Plug-in bridge, Number of positions: 2, Color: red
General		
0812146	ZB 12,LGS:L1-N,PE	Zack marker strip, printed horizontally: 5-section, L1, L2, L3, N, PE, color: White
Marking		
3030006	WST 10/35	Warning cover, 5-pos., for terminal widths of 10.2 mm, 12.2 mm, and 16 mm
0812133	ZB 12:SO/CMS	Zack marker strip, 5-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements
0812120	ZB 12:UNPRINTED	Zack marker strip without color print: 5-section, for individual labeling with B-STIFT, ZB-T or CMS system, sufficient for labeling 50 terminal blocks per pack
0809735	ZBF 12:UNBEDRUCKT	Zack strip, flat, unprinted, 5-section, divisible, for labeling by the customer
Tools		
1206612	SZF 3-1,0X5,5	Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 1.0 x 5.5 x 150 mm, 2-component grip, with non-slip grip

Diagrams/Drawings

Circuit diagram



Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru