

# WiFi TinyShield (ATWINC1500) - ASD2123-R

 [tinycircuits.com/collections/communication/products/wifi-tinyshield-atwinc1500](https://tinycircuits.com/collections/communication/products/wifi-tinyshield-atwinc1500)



## DESCRIPTION

Connect your projects to the internet with the WiFi TinyShield! Based on the **Atmel ATWINC1500** WiFi module, this module supports 802.11 b/g/n, SSL, different security modes (WEP, WPA, WPA2, and unsecured connections) and has a built-in TCP/IP Stack that offloads network processing from your TinyDuino. The easy to use Arduino/Atmel supplied software library shows numerous examples on how to scan for WiFi access points, connect to an access point, run DHCP, ping IP addresses, do DNS lookups, connect as a client to a webserver and download web pages, or even act as your own webserver and access point.

This TinyShield includes an integrated antenna on the module itself with FCC/CE approval as well as built-in LEDs that indicate connection state and active data transfer. This TinyShield also includes level shifters and a local power supply to ensure proper and safe operation over the entire TinyDuino operating voltage range up to 5V, and uses an SPI interface to allow for fast data transfers.

**Note:** This module can act as an access point!

To learn more about the **TinyDuino Platform**, click [here](#)

---

## TECHNICAL DETAILS

To see what other *TinyShields* this will work with or conflict with, check out the [TinyShield Compatibility Matrix](#)

### Atmel ATWINC1500 WiFi Specs

- IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz)
- Embedded IPv4 TCP/IP stack
- Up to 72 Mbps PHY throughput
- TX power: +19.5 dBm at 11 Mbps, CCK
- RX sensitivity: -88 dBm, 11 Mbps

### TinyDuino Power Requirements

- Voltage: 3.3V - 5.5V
- Current:
  - Active Mode, highest speed: 311mA TX at +18 dBm, 80.5mA RX
  - Shutdown Mode: <4uA
  - Due to the current requirements, this board cannot be run using the TinyDuino coin cell option

### Pins Used

SPI Interface used

- **A3 - RESET:** This signal is an input to the WiFi module and is used to reset the module.
- **8 - SPI\_CS:** This signal is the SPI chip select for the WiFi module
- **2 - SPI\_IRQ:** This signal is the interrupt output from the WiFi module and into the TinyDuino.
- **11 - SCLK:** This signal is the serial SPI clock out of the TinyDuino and into the WiFi module.
- **12 - MISO:** This signal is the serial SPI data out of the WiFi module and into the TinyDuino.
- **13 - MOSI:** This signal is the serial SPI data out of the TinyDuino and into the WiFi module.

### Dimensions

- 20mm x 30mm (.787 inches x 1.181 inches)
- Max Height (from lower bottom TinyShield Connector to upper top TinyShield Connector): 5.11mm (0.201 inches)
- Weight: 2.39 gram (0.084 ounces)

## Notes

- This board is compatible with the [Arduino WiFi101 library](#) which is available through the Arduino IDE Library manager!
- However, the pin configuration is different, which requires the following line at the beginning of your setup() function:

```
WiFi.setPins(8,2,A3,-1);
```

---

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)