

MDG & MPG SERIES TRANSFER DIP SWITCHES

SPDT & DPDT MODELS

FEATURES

Gold plated contacts.
Self-cleaning contacts.
UL94V-O materials used throughout.
Process compatible with tape seal.
Dual in-line .100" x .300" term. spacing.

GENERAL SPECIFICATIONS

ELECTRICALS

Electrical life	2000 cycles minimum
Contact rating, non-switching	100 mA at 50 VDC
Contact rating, switching	25 mA at 24 VDC
Contact resistance	50 m Ω max. initial - 100 m Ω max. after life test
Insulation resistance at 100 VDC	1000 M Ω minimum
Dielectric strength	500 VDC for 1 minute
Capacitance	5 pf. max. between adjacent terminals

MECHANICALS, THERMALS

Mechanical life	3000 cycles minimum
Operating force	MDG; 800 grmas max. per pole MPG; 400 grams max. per pole.
Vibration	Per MIL-STD-202, METHOD 204B
Humidity	95% relative humidity, 40°C for 96 hours
Temperature range	Operating: -25°C to 70°C Storage: -40°C to 85°C

SOLDERING & CLEANING RECOMMENDATIONS

Hand soldering	320°C max. for 2 seconds max.(30 watt iron max.)
Wave soldering	230°C max. for 3 seconds max.
Cleaning (with tape seal)	Spray wash from top side only


MATERIALS

Cover	UL94V-O, Polyamide
Actuators	UL94V-O, Polyamide
Contacts & Terminals	Gold over nickel plate over brass
Sealing	Epoxy
Tape seal	Polyester film


PACKAGING

DIP switches are shipped in standard IC tubes with all actuators in the "OFF" position

SWITCH CROSS SECTION




MDG




MPG

MDG Series Slides DPDT




MDG602S

Mechanical Outline



Printed circuit board layout

Hole size and layout tolerance
 $\pm .005$ (0.12) non-cumulative




Actuator Style & Contact Material	MODEL NO. with no tape seal	MODEL NO. with tape seal	No. of Pos.	'A' Dimension $\pm .012$ (0,30mm)
Std'd Act. Gold Cont.	MDG601S MDG602S	MDG601ST MDG602ST	1 2	.461 (11,7) .854 (21,7)

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.


P

MPG Series Piano SPDT




MPG302B

Mechanical Outline



Printed circuit board layout

Hole size and layout tolerance
 $\pm .002$ (0.05) non-cumulative



Actuator Style & Contact Material	MODEL NO. with no tape seal	MODEL NO. with tape seal	No. of Pos.	'A' Dimension $\pm .012$ (0,30mm)
Piano	MPG301B MPG302B MPG303B MPG304B	MPG301BT MPG302BT MPG303BT MPG304BT	1 2 3 4	.264 (6,7) .461 (11,7) .657 (16,7) .854 (21,7)
Gold Contacts	MPG305B MPG306B	MPG305BT MPG306BT	5 6	1.050 (26,7) 1.250 (31,8)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru