



Copyright FCI.

REV F, 0906-04-17

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		FCI		www.fciconnect.com		
ltr	ecn no	dr	date	linear	X.±0.50		projection		title	4X5 POS. HM2 STACKABLE CABLE CONN WITH COVER			
A	-	KN	21/01/2003		0.X±0.20								
B	DG05-0244	Nickor	26/07/2005		0.XX±0.10								
C	DG08-0117	Nickor	18/03/2008		0° ±2°								
D	ELX-N-004868	AZH	04/08/2011	angles									
				dr	A.Janssens	21/12/1998	← MM →		product family	Millipacs		code	
				engr	G.Droesbeke	25/06/1999	scale	1:1	size	dwg no		sheet 1 of 1	
				chr	G.Droesbeke	25/06/1999			A4	BSE202595001			
				appd	G.Droesbeke	25/06/1999							
sheet index	revision sheet	D 1											


PERFORMANCE CHARACTERISTICS:
VOLTAGE RATING : 250 VAC.
CURRENT RATING : 1.0 A AT 70°C.
INSULATION RESISTANCE : 10⁹ MΩ MIN.AFTER TEST.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 1000 V.
CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX. AFTER TEST.
OPERATING T : -55°C TO +125°C.
INSERTION FORCE : 0.75 N MAX. PER CONTACT.
WITHDRAWAL FORCE : 0.15 N MIN. PER CONTACT.

MATERIALS:
TERMINAL BLOCK : GLASS REINFORCED THERMOPLASTIC UL94-V0.
CONTACTS : PHOSPHOR BRONZE.
PERFORMANCE : TELECORDIA CQ.
SHIELDING COVER : STAINLESS STEEL.
INNER FERRULE : Sn PLATED E-Cu.
OUTER FERRULE : Sn PLATED E-Cu.

THE APPLICATION SPECIFICATION NO. GS-20-096
WIRE CHARACTERISTICS:
INSULATION DIAMETER 1.20 MM MAX.
CABLE CHARACTERISTICS:
SEE DRAWING BSA .R02664.001
PART NUMBERS :
HM2C10D0C02L9LF : CONNECTOR FOR WIRE SIZE
AVG08/AVG30
HM2C10D0C02L9LF : CONNECTOR FOR WIRE SIZE
AVG26

Item	Qty	Description
6	1	4XS POS. SHIELDED HM2 OUTER FERRULE
5	1	4XS POS. SHIELDED HM2 INNER FERRULE
4	1	4XS POS. SHIELDED HM2 COVER PART
3	1	4XS POS. SHIELDED HM2 COVER PART (LOCKING SIDE)
2	1	2XS POS. STACKABLE CABLE CONN. WITHOUT COVER (LEFT)
1	1	2XS POS. STACKABLE CABLE CONN. WITHOUT COVER (RIGHT)

Notes:
1. WHEN PART NUMBER WITH "LF" SUFFIX, THEN THE LF CONTACTS MUST BE USED.
2. THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru