

EasyView[™] Dual Input Thermometers

Choice of Basic Type K or Datalogger model

Datalogger model (EA15) compatible with 7 Types of Thermocouples

Features:

- Compact and rugged design features large backlit display
- Displays [T1 plus T2] or [T1-T2 plus T1] or [T1-T2 plus T2]
- Selectable units of °F, °C, K (Kelvin)
- Wide temperature range with 0.1°/1° resolution
- Timer function displays elapsed time plus the time when MIN and MAX readings are taken
- Data Hold function freezes reading on display
- Auto Power off to save battery life
- Low battery and overrange indication
- Records Max/Min readings for later recall
- Complete with built-in stand, protective holster, two Type K bead wire temperature probes (-22 to 572°F/-30 to 300°C), and 6 AAA batteries

Model EA10

Features:

- Basic Type K Dual input
- OFFSET key used for zero function to make relative measurements
- Dual input accepts Types J, K, E, T, R, S, and N thermocouples
- Built-in datalogger stores up to 8800 data sets
- RS-232 port to transfer data to PC for analysis
- Real Time Clock
- Includes Windows[®] 95/98/NT/2000/ME/XP/7 compatible software and cable

Model EA15

Features:

- Dual input accepts Types J, K, E, T, R, S, and N thermocouples
- Built-in datalogger stores up to 8800 data sets
- RS-232 port to transfer data to PC for analysis
- Real Time Clock
- Includes Windows[®] 95/98/NT/2000/ME/XP/7 compatible software and cable



EA10 Type K Dual Input Thermometer

EA15 Dual Input, 7 Thermocouple Type Thermometer Datalogger. Software included

Specifications	EA10	EA15
Thermocouple Type		
J	—	-200 to 1994°F (-150 to 1090°C)
K	-200 to 1999°F (-200 to 1360°C)	-200 to 1999.9°F (-150 to 1370°C)
T	—	-200 to 752°F (-150 to 400°C)
E	—	-200 to 1598°F (-150 to 870°C)
R	—	35 to 1999.9°F (2 to 1767°C)
S	—	35 to 1999.9°F (2 to 1767°C)
N	—	-200 to 1999.9°F (-150 to 1300°C)
Resolution	0.1°	0.1°
Basic Accuracy	±0.3% (+2°F/+1°C)	±0.05% rdg (+1.5°F/+0.75°C) Types J,K,E,T,N ±0.05% rdg (+4°F/+2°C) Types R,S
Dimensions	6 x 2.8 x 1.5" (152 x 72 x 37mm)	6 x 2.8 x 1.5" (152 x 72 x 37mm)
Weight	8.3oz (235g)	8.3oz (235g)

Ordering Information:

EA10EasyView[®] Dual K Thermometer
 EA10-NISTEA10 with Certificate of Calibration Traceable to NIST
 EA15EasyView[®] Dual Input 7 Thermocouple Type Temperature Datalogger
 EA15-NISTEA15 with Certificate of Calibration Traceable to NIST
 409996Soft Vinyl Pouch

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru