


Broadband Two-Way Power Divider, 2 MHz - 2 GHz

Rev. V2

Features

- 11 Octave Coverage
- Low Loss - 1.25 dB Max
- High Isolation - 20dB Min

C-19



Guaranteed Specifications: From -55°C to +85°C

Frequency Range		30-3000 MHz
Insertion Loss (less coupling)	2-10 MHz 10-1000 MHz 1000 MHz-2 GHz	1.0 dB Max 1.0 dB Max 1.7 dB Max
Isolation	2-10 MHz 10-1000 MHz 1000 MHz-2 GHz	20 dB Min 25 dB Min 20 dB Min
Amplitude Balance	2-10 MHz 10-1000 MHz 1000 MHz-2 GHz	0.1 dB Max 0.1 dB Max 0.6 dB Max
VSWR (All Ports)	2-10 MHz 10-1000 MHz 1000 MHz-2 GHz	2.5:1 Max 1.3:1 Max 1.5:1 Max
Phase Balance	2-1000 MHz 1000 MHz-2 GHz	2.5° Max 5° Max

Operating Characteristics

Parameter	Absolute Maximum
Impedance	50 Ohms Nominal
Maximum Power Rating Or Input Power	2.0 Watt Max
Internal Load Dissipation	0.5 Watt Max
Environmental MIL-STD-883 screening available.	

* All specifications apply with 50 ohm source and load impedance.

ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.

PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.




• **North America** Tel: 800.366.2266 • **Europe** Tel: +353.21.244.6400
• **India** Tel: +91.80.4155721 • **China** Tel: +86.21.2407.1588
Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.

Broadband Two-Way Power Divider, 2 MHz - 2 GHz

Rev. V2

Typical Performance Curves



Ordering Information

Part Number	Package
H-8-4 N	Connectorized
H-8-4 SMA	Connectorized
H-8-4 TNC	Connectorized
H-8-4 BNC	Connectorized

Functional Diagram




Figure 1. 2-Way, In-Phase (0°) Power Divider/Summer, or ISO-T

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru