


**STRAIGHT JACK FLOATING FLANGE MOUNT**

**R128.292.700**


**SOLDER CABLE .085**

Series : **BMA**






(\*) Recommended axial float mount for best electrical performance: 0.51 +/- 0.25 mm (.020" +/- .010)

**PANEL DRILLING**



	maxi	mini
A	9.6	9.55
C	14.3	14.1



All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING ( $\mu\text{m}$ )
BODY	STAINLESS STEEL	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL2
OUTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	NPGR
INSULATOR	PTFE	
GASKET	-	
OTHERS PARTS	BRASS	NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 1110 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



**STRAIGHT JACK FLOATING FLANGE MOUNT**

**R128.292.700**

**SOLDER CABLE .085**

Series : **BMA**

**PACKAGING**

Standard	Unit	Other
<b>100</b>	<b>'W' option</b>	<b>Contact us</b>

**SPECIFICATION**

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance		<b>50</b> Ω
Frequency		<b>0-22</b> GHz
VSWR	<b>1.05 +</b>	<b>0,0100</b> x F(GHz) Maxi
Insertion loss		<b>0.03</b> √F(GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	<b>90</b> - F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating		<b>350</b> Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		<b>1000</b> Veff mini
Insulation resistance		<b>5000</b> MΩ mini

**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)  
 BELN 1671A  
 RG 405  
 KS 1

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off **136** N mini  
 - torque **NA** N.cm

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

Center contact retention		
Axial force – Mating end	<b>27</b>	N mini
Axial force – Opposite end	<b>27</b>	N mini
Torque	<b>NA</b>	N.cm mini

**TOOLING**

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.051.000	STRIPPING TOOL	
R282.062.000	POINTER GAUGE	
R282.740.000	SOLDERING MOUNTING	
R282.860.130	SOLDER POSITIONER BMA	

Recommended torque		
Mating	<b>NA</b>	N.cm
Panel nut	<b>NA</b>	N.cm
Clamp nut	<b>NA</b>	N.cm
A/F clamp nut	<b>0,0000</b>	mm

Mating life	<b>1000</b>	Cycles mini
Weight	<b>4,5770</b>	g

**OTHER CHARACTERISTICS**

\*Mated with waterproof male connector

**It is recommended to use a service loop to facilitate the float features of the connector**

**ENVIRONMENTAL**

Operating temperature	<b>-65/+165</b>	° C
Hermetic seal	<b>NA</b>	Atm.cm3/s
Panel leakage	<b>*IP54</b>	

Issue : **1110 C**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



**STRAIGHT JACK FLOATING FLANGE MOUNT**

**R128.292.700**


**SOLDER CABLE .085**

Series : BMA

**COMPONENT**

**STRIPPING DIMENSION**


**BODY**



We recommend a cable thermal preconditioning before assembly


**1**

- Strip the cable with the cable stripping tool.
- Trim the cable inner conductor with the trimmer.
- Clean the cable



**2**

- Introduce the cable into the body until contact with the body shoulder..
- Place the sub-assembly on assembly jig with the positioner and tighten it.
- Solder body on the cable.
- Let assembly cool down before removing it from the jig.



Issue : 1110 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



**RADIALL**®

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)