

875 Series Fuse, Lead-free 3.6×10 mm, Slo-Blo® Fuse



Description

Single Pigtail Axial Lead 3.6×10mm, Slo-Blo® Fuse

Features

- Designed to UL/CSA 248 Standard
- Slo-Blo® Fuse, ceramic body fuse in a compact package
- Single Pigtail Axial Lead format
- Pb-free and RoHS Compliant
- Available in ratings of 0.10 to 10 Amperes

Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	E10480	0.100A - 10 A

Additional Information



Datasheet



Resources



Samples

Applications

This space saving fuse is ideally suited for lighting, power supply, and adapter applications.

Electrical Characteristics

% of Ampere Rating	Opening Time
100%	4 hours, Minimum
200%	60 seconds, Maximum

Electrical Characteristics


Amp Code	Ampere Rating (A)	Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec)	Agency Approvals
						
.100	0.100	250	50A @ 250 VAC	3.000	0.0023	x
.125	0.125	250		2.060	0.0072	x
.200	0.200	250		0.921	0.0086	x
.250	0.250	250		0.6575	0.038	x
.300	0.300	250		0.435	0.043	x
.400	0.400	250		0.321	0.136	x
.500	0.500	250		0.256	0.288	x
.600	0.600	250		0.151	0.611	x
.800	0.800	250		0.116	0.919	x
001.	1.00	250		0.095	1.503	x
01.5	1.50	250		0.0519	4.33	x
01.6	1.60	250		0.0476	5.08	x
002.	2.00	250		0.02887	8.45	x
02.5	2.50	250		0.02246	17.85	x
003.	3.00	250		0.0171	42.85	x
004.	4.00	250		0.0135	42.45	x
005.	5.00	250		0.00954	60.90	x
006.	6.00	250		0.00891	72.30	x
007.	7.00	250		0.008	106.80	x
008.	8.00	250		0.0077	134.59	x
010.	10.00	250		0.00675	208.00	x

Notes:
Cold resistance measured at less than 10% of rated current at 23°C.

Axial Lead & Cartridge Fuses


3.6 X 10 mm > Slo-Blo® Fuse > 875 Series

Temperature Re-rating Curve




Note:
1. Derating depicted in this curve is in addition to the standard derating of 25% for continuous operation.

Average Time Current Curves



Soldering Parameters - Wave Soldering



Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
Preheat:	
(Depends on Flux Activation Temperature)	(Typical Industry Recommendation)
Temperature Minimum:	100°C
Temperature Maximum:	150°C
Preheat Time:	60-180 seconds
Solder Pot Temperature:	260°C Maximum
Solder Dwell Time:	2-5 seconds

Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350°C +/- 5°C
Heating Time: 5 seconds max.


Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.

Product Characteristics

Materials	Body: Ceramic Cap: Nickel Plated Brass Tin Plated Copper
Terminal Strength	MIL-STD-202, Method 211, Test Condition A
Solderability	MIL-STD-202, Method 208
Product Marketing	Body: Brand Logo, Current Rating Characteristic "T", Agency approval marks
Packaging	Bulk (1000 pcs/pkg) Tape & Reel (1000 pcs/reel)

Operating Temperature	-55°C to 125°C
Thermal Shock	MIL-STD-202, Method 107 Test Condition B3 (5 cycles -65°C to +125°C)
Vibration	MIL-STD-202, Method 201 (10-55 Hz)
Humidity	MIL-STD-202, Method 106, High Humidity (90-98%RH), Heat (65°C)
Salt Spray	MIL-STD-202, Method 101, Test Condition B

Dimensions



All dimensions in mm

Part Numbering System

	0875	xxxx	M	X	E	P
Series						
Amp Code	Refer to Amp Code column of Electrical Characteristics Table					
Quantity Code	M = 1000					
Packaging Code	X = Filler					
Option Code	E = Axial Leaded					
Lead-free	P = Lead-Free Others = Special Options Please call Littelfuse for detail					

Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
875 Series				
Bulk	Bulk	1000	MXE	N/A
Tape and Reel	EIA 296	1000	MRET1	T1 = 52mm (2.062")

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru