

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0432550059](#)
Status: **Active**
Overview: [MLX™ Power Connectors](#)
Description: 6.35mm Pitch MLX™ Power Connector Header, 2.13mm Contact Diameter, Vertical, with Plastic Polarizing Peg, 2 Circuits, Polyester 94V-0, Tin (Sn) Plating, Natural

Documents:

[3D Model](#) [Product Specification PSX-42002-0001 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
 UL E29179

General

Product Family PCB Headers
 Series [43255](#)
 Application Board-to-Board, Power, Wire-to-Board
 Comments High Vibration Application
 Overview [MLX™ Power Connectors](#)
 Product Name MLX™
 UPC 800754845076

Physical

Breakaway No
 Circuits (Loaded) 2
 Circuits (maximum) 2
 Color - Resin Natural
 Durability (mating cycles max) 50
 First Mate / Last Break No
 Flammability 94V-0
 Glow-Wire Compliant No
 Keying to Mating Part Yes
 Lock to Mating Part Yes
 Mated Height 10.16mm
 Material - Metal Phosphor Bronze
 Material - Plating Mating Tin
 Material - Plating Termination Tin
 Material - Resin Polyester
 Net Weight 1.522/g
 Number of Rows 1
 Orientation Vertical
 PC Tail Length 4.30mm
 PCB Locator Yes
 PCB Retention Yes
 PCB Thickness - Recommended 1.60mm
 Packaging Type Tray
 Pitch - Mating Interface 6.35mm
 Pitch - Termination Interface 6.35mm
 Polarized to Mating Part Yes
 Polarized to PCB Yes
 Shrouded Fully
 Stackable No
 Surface Mount Compatible (SMC) No
 Temperature Range - Operating -55°C to +105°C
 Termination Interface: Style Through Hole



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Not Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
 Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

Search Parts in this Series

[43255](#) Series

Mates With

[42021](#) MLX™ Power Crimp Housing Plug, [42023](#) MLX Crimp Terminal, [42024](#) MLX Crimp Terminal

Electrical

Current - Maximum per Contact 12.0A, 20.0A
Voltage - Maximum 600V

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds) 010
Lead-free Process Capability WAVE
Process Temperature max. C 260

Material Info**Reference - Drawing Numbers**

Product Specification PSX-42002-0001
Sales Drawing SDA-43255-00**

This document was generated on 06/25/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru