

Power PCB Relay RT1 sensitive

- 1 pole 10 A, 1 CO or 1 NO contact
- Highly sensitive version, coil power 250 mW
- 5 kV / 10 mm coil-contact
- Reinforced insulation
- Ambient temperature 85°C at rated load
- RoHS compliant (Directive 2002/95/EC)
as per product date code 0413

Applications

Domestic appliances, heating control



F0145-B

Approvals

VDE REG.-Nr. 6106, **CE** us E214025
Technical data of approved types on request

Contact data

Contact configuration	1 CO or 1 NO
Contact set	single contact
Type of interruption	micro disconnection
Rated current	10 A
Rated voltage / max.switching voltage AC	240/400 VAC
Maximum breaking capacity AC	2500 VA
Limiting making capacity, max 4 s, duty factor 10%	15 A
Contact material	AgNi 90/10
Mechanical endurance	> 30 x 10 ⁶ cycles
Rated frequency of operation with / without load	50 / 1200 min ⁻¹

Contact ratings

Type	Load	Cycles
RT174	10 A, 250 VAC, CO contact, 85°C, EN61810-1	100x10 ³
RT174	8 A, 250 VAC	430x10 ³
RT174	370 W, 230 VAC, compressor	>330x10 ³
RT174	550 W, 250 VAC, incandescent lamps	190x10 ³
RT174	0.8/0.08 A, 230 VAC, cosφ=0.23, contactor 190/90 VA	>8.8x10 ⁶
RT184	Pilot duty B300, R150, UL508	6x10 ³
RT174	3/4hp @ 240 VAC, 1/3hp @ 120 VAC, NO contact, UL508	
RT174	1/2hp @ 240 VAC, 1/4hp @ 120 VAC, CO contact, UL508	

Coil data


Rated coil voltage range DC coil	5...60 VDC
Coil power DC coil	typ 250 mW
Operative range	2
Coil Coil insulation system according UL1446	class F

Coil versions, DC-coil


Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω	Rated coil power mW
005	5	3.7	0.5	100±10%	250
006	6	4.5	0.6	144±10%	250
012	12	9.0	1.2	576±10%	250
024	24	18.0	2.4	2304±10%	250
048	48	36.0	4.8	9216±10%	250
060	60	45.0	6.0	12857±12%	280

All figures are given for coil without preenergization, at ambient temperature +23°C
Other coil voltages on request


Max. DC load breaking capacity



Electrical endurance



Coil operating range DC



Power PCB Relay RT1 sensitive (Continued)

Insulation

Dielectric strength coil-contact circuit	5000 V _{rms}
open contact circuit	1000 V _{rms}
Clearance / creepage coil-contact circuit	> 10 / 10 mm
Material group of insulation parts	≥ IIIa
Tracking index of relay base	PTI 250 V
Insulation to IEC 60664-1	
Type of insulation coil-contact circuit	reinforced
open contact circuit	functional
Rated insulation voltage	250 V
Pollution degree	3
Rated voltage system	240/400 V
Overvoltage category	III


Other data

RoHS - Directive 2002/95/EC	compliant as per product date code 0413
Flammability class according to UL94	V-0
Ambient temperature range	-40...+85°C
Operate- / release time	typ 7 / 3 ms
Bounce time NO / NC contact	typ 2 / 4 ms
Vibration resistance (function) NO / NC contact	20 / 5 g, 30 ... 500 Hz
Shock resistance (destruction)	100 g
Category of protection	RTII - flux proof, RTIII - wash tight
Mounting	pcb or on socket
Mounting distance	0 mm
Resistance to soldering heat flux-proof version	270°C / 10 s
wash-tight version	260°C / 5 s
Relay weight	14 g
Packaging unit	20 / 500 pcs

Accessories

For details see datasheet Accessories Power Relay RT

Dimensions



S0272-BB

Product key

Type

Version

1 10 A, pinning 3.5 mm, flux proof

B 10 A, pinning 3.5 mm, wash tight

Contact configuration

7 1 CO contact

8 1 NO contact

Contact material

4 AgNi 90/10

Coil


Coil code: please refer to coil versions table

Preferred types in bold print

PCB layout / terminal assignment

Bottom view on solder pins


10 A, pinning 3.5 mm



S0418-CB

*) With the recommended PCB hole sizes a grid pattern from 2.5 mm to 2.54 mm can be used.


1 CO contact



12 11 14

S0163-BG

1 NO contact



11 14

S0163-BH

Product key	Version	Contacts	Contact material	Coil	Part number
RT174005	10 A	1 CO contact	AgNi 90/10	5 VDC	3-1393239-6
RT174006	pinning 3.5 mm			6 VDC	3-1393239-7
RT174012	flux proof			12 VDC	3-1393239-8
RT174024				24 VDC	3-1393239-9
RTB74012	10 A, 3.5mm			12 VDC	4-1393238-4
RTB74024	wash tight			24 VDC	4-1393238-6

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru