

ADAM-6250

ADAM-6251

ADAM-6256

15-ch Isolated Digital I/O Modbus TCP Module

16-ch Isolated Digital Input Modbus TCP Module


16-ch Isolated Digital Output Modbus TCP Module



ADAM-6250



ADAM-6251



ADAM-6256



Specifications

Digital Input

- **Channels** ADAM-6250: 8
ADAM-6251: 16
- **Dry Contact** Logic 0: Open
Logic 1: Closed to DGND
- **Wet Contact** Logic 0: 0 ~ 3 V_{DC} or 0 ~ -3 V_{DC}
Logic 1: 10 ~ 30 V_{DC} or -10 ~ -30 V_{DC}
(Dry/Wet Contact decided by Switch)
- **Input Impedance** 5.2 k Ω (Wet Contact)
- **Transition Time** 0.2 ms
- **Frequency Input Range** 0.1 ~ 3kHz
- **Counter Input** 3kHz (32 bit + 1 bit overflow)
- **Keep/Discard Counter Value when power off**
- **Supports Inverted DI Status**

Digital Output

- **Channels** ADAM-6250: 7 (Sink Type)
ADAM-6256: 16 (Sink Type)
- **Output Voltage Range** 10 ~ 30 V_{DC}
- **Normal Output Current** 100 mA (per channel)
- **Pulse Output** Up to 5kHz
- **Delay Output** High-to-Low and Low-to-High

Ordering Information

- **ADAM-6250** 15-ch Isolated Digital I/O Modbus TCP Module
- **ADAM-6251** 16-ch Isolated Digital Input Modbus TCP Module
- **ADAM-6256** 16-ch Isolated Digital Output Modbus TCP Module

Common Specifications

General

- **Ethernet** 2-port 10/100 Base-TX (for Daisy Chain)
- **LED Indication** ADAM-6250: 8 DI + 7 DO
ADAM-6251: 16 DI
ADAM-6256: 16 DO
- **Protocol** Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT, SNMP
- **Connector** Plug-in 5P/15P screw terminal blocks
- **Power Input** 10 ~ 30 V_{DC} (24 V_{DC} standard)
- **Watchdog Timer** System (1.6 seconds)
Communication (Programmable)
- **Dimensions** 70 x 122 x 27 mm
- **Protection** Built-in TVS/ESD protection
Power Reversal protection
Over Voltage protection: +/- 35V_{DC}
Isolation protection: 2500 V_{DC}
- **Power Consumption** ADAM-6250: 3 W @ 24 V_{DC}
ADAM-6251: 2.7 W @ 24 V_{DC}
ADAM-6256: 3.2 W @ 24 V_{DC}

Features

- Daisy chain connection with auto-bypass protection
- Remote monitoring and control with smart phone/pad
- Group configuration capability for multiple module setup
- DI/O LED Indication
- Flexible user-defined Modbus address.
- Intelligent control ability by Peer-to-Peer and GCL function
- Multiple protocol support: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT, SNMP
- Web language support: XML, HTML 5, Java Script
- System configuration backup
- User Access Control

Environment

- **Operating Temperature** -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
-40 ~ 70°C (-40~158°F) (B version)
- **Storage Temperature** -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
-40 ~ 80°C (-40~176°F) (B version)
- **Operating Humidity** 20 ~ 95% RH (non-condensing)
- **Storage Humidity** 0 ~ 95% RH (non-condensing)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru