

Dimensions mm[inch]
tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
 Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

Layout
 Top view
 Draufsicht

Isometric
 Scale 1:2
 Maßstab 1:2

Marking
 according to EN60062/factory code
 gem. EN60062/Fertigungsstätte

MEDER electronic YW/P
SIL12-1A31-71M

Coil Data at 20 °C	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Coil resistance		450	500	550	Ohm
Coil voltage			12		VDC
Rated power			288		mW
Pull-In voltage				8,4	VDC
Drop-Out voltage		1,8			VDC

Contact data 31	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Contact-material	independent on position	Hg			
Switching suitability		bounce free			
Contact rating	Any DC combination of V & A up to 500V max. 50W, with 1000V max. 5W			50	W
Switching voltage	DC or Peak AC			500	V
Switching current	DC or Peak AC			2	A
Carry current	DC or Peak AC			2	A
Contact resistance static	Measured with 40% overdrive Start Value			80	mOhm
Insulation resistance	RH <45 %, 100 V test voltage	100			GOhm
Breakdown voltage	according to EN 60255-5	1.500			VDC
Operate time incl. bounce	measured with 40% overdrive			1,2	ms
Release Time	measured with no coil excitation			1	ms
Capacity	@ 10 kHz across open switch		0,3		pF

Special Product Data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Dielectric Strength Coil/Contact	according to EN 60255-5	2			kV DC
Insulation resistance Coil/Contact	RH <45%, 200 VDC measuring voltage	1			TOhm
Housing material		epoxy resin			
Connection pins		CuFe2P, tin plated			
Magnetic Shield		yes			
Reach / RoHS conformity		no			
Remark		Check conditions at high packing density! (Rth)			



Products for tomorrow...

Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com
Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com

Item No.:
3312131271
Item:
SIL12-1A31-71M

Environmental data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Shock	1/2 sine, duration 11ms, in 3 axis			50	g
Vibration	from 10 - 2000 Hz			20	g
Operating temperature		-20		55	°C
Storage temperature		-35		95	°C
Soldering temperature	wave soldering max. 5 sec.			260	°C
Washability					fully sealed

General data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Total weight			2,4		g
Packaging					tube per 25 pcs.

Modifications in the sense of technical progress are reserved

Designed at: 06.09.07 Designed by: THAUKE
Last Change at: 28.09.11 Last Change by: THAUKE

Approval at: 06.09.07 Approval by: RRIPPL
Approval at: 28.09.11 Approval by: CRUF

Version: 5

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru