



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.



# DATA SHEET

PART NO. : 333-2UYC/S530-A3

DATE : 2002/8/2

DEPARTMENT : CHR&D1

REVISION : 5

<b>RECEIVED</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> MASS PRODUCTION			
<input type="checkbox"/> PRELIMINARY			
<input type="checkbox"/> CUSTOMER DESIGN			
DEVICE NUMBER :		CDLE-033-185	
PAGE :		4	
CUSTOMER	DESIGNER	CHECKER	APPROVER
			

<b>5</b>	<b>Revision Update</b>	<b>2002/8/2</b>
REV.	DESCRIPTION	RELEASE DATE

Office : 7C Building, Lian Hua Port Industrial District, Lian Hua Shan  
 Bonded Processing Zone Pan Yu, Guang Zhou, China  
 TEL. : (020)84860913,84860914  
 FAX : (020)84860600  
[http : //www.everlight.com](http://www.everlight.com)



# EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : CDLE-033-185 REV.: 5

5.0mm Round Type LED Lamps

PART NO. : 333-2UYC/S530-A3

ECN: \_\_\_\_\_ Page: 1/4

### ■ Features :

- Choice of various viewing angles
- Available on tape and reel.
- Reliable and robust


### ■ Descriptions :

- The series is specially designed for applications requiring higher brightness
- The led lamps are available with different colors, intensities,

### ■ Applications :

- TV set
- Monitor
- Telephone
- Computer

### ■ Package Dimensions:



### ■ Notes :

1. All dimensions are in millimeters.
2. An epoxy meniscus may extend about 1.5mm(0.059") down to the lead.
3. Tolerances unless Dimension  $\pm 0.25\text{mm}$ .

PART NO.	Chip		Lens Color
	Material	Emitted Color	
333-2UYC/S530-A3	AlGaInP	Super Yellow	Water Clear

Office : 7C Building, Lian Hua Port Industrial District, Lian Hua Shan  
 Bonded Processing Zone Pan Yu, Guang Zhou, China  
 TEL. : (020)84860913,84860914  
 FAX : (020)84860600  
 http : //www.everlight.com

A0012045,Q001220



5.0mm Round Type LED Lamps

■ Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Forward Current	IF	25	mA
Operating Temperature	Topr	-40 to +85	°C
Storage Temperature	Tstg	-40 to +100	°C
Soldering Temperature	Tsol	260 ± 5	°C
Electrostatic Discharge	ESD	2000	V
Power Dissipation	Pd	60	mW
Peak Forward Current(Duty 1/10 @ 1KHz)	IF(Peak)	160	mA
Reverse Voltage	VR	5	V

■ Electronic Optical Characteristics :

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Luminous Intensity	Iv	630	1600	/	mcđ	IF= 20 mA
Viewing Angle	2θ 1/2	/	10	/	deg	IF= 20 mA
Peak Wavelength	λ p	/	591	/	nm	IF= 20 mA
Dominant Wavelength	λ d	/	589	/	nm	IF= 20 mA
Spectrum Radiation Bandwidth	Δ λ	/	15	/	nm	IF= 20 mA
Forward Voltage	VF	/	2.0	2.4	V	IF= 20 mA
Reverse Current	IR	/	/	10	μ A	VR= 5 V



# EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : CDLE-033-185 REV.: 5







5.0mm Round Type LED Lamps

PART NO. : 333-2UYC/S530-A3

ECN : \_\_\_\_\_

Page: 3/4

## ■ Typical Electro-Optical Characteristic Curves:



5.0mm Round Type LED Lamps

PART NO. : 333-2UYC/S530-A3

ECN : \_\_\_\_\_

Page: 4/4

■ Reliability test items and conditions:

NO	Item	Test Conditions	Test Hours/Cycle		Ac/Re
1	Solder Heat	TEMP : 260°C ± 5 °C	5 SEC	76 PCS	0/1
2	Temperature Cycle	H : +85°C 30min ┆ 5 min L : -55°C 30min	50 CYCLES	76 PCS	0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5min ┆ 10 sec L : -10°C 5min	50 CYCLES	76 PCS	0/1
4	High Temperature Storage	TEMP : 100°C	1000 HRS	76 PCS	0/1
5	Low Temperature Storage	TEMP : -55°C	1000 HRS	76 PCS	0/1
6	DC Operating Life	TEMP : 25°C IF = 20mA	1000 HRS	76 PCS	0/1
7	High Temperature / High Humidity	85°C / 85% RH	1000 HRS	76 PCS	0/1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)