


HDM40216L-1

Dimensional Drawing

40 Character x 2 Lines, LED Backlight




Features

Character Format 5x7 Dots with Cursor
 Backlight.....White or Yellow LED
 Options.....TN/Gray STN/Yellow STN, FSTN
 12 o'Clock/6 o'Clock View
 Normal/Extended Temperature
 Normal/Negative Displays

Physical Data

Module Size 182.0W x 33.5H x 13.6T mm
 Viewing Area Size..... 154.4W x 15.8H mm

Block Diagram



Absolute Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNIT
SUPPLY VOLTAGE	$V_{DD}-V_{SS}$	0	7.0	V
SUPPLY VOLTAGE FOR LCD	$V_{DD}-V_L$	0	13.5	V
OPERATING TEMPERATURE	T_{OP}	0	50	°C
STORAGE TEMPERATURE	T_{STG}	-20	70	°C
LED REVERSE VOLTAGE (White)	V_R	-	5	V
(Yellow)		-	8	

Electrical Characteristics (VDD=5.0±0.25V 25°C)

PARAMETER	SYM	CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
POWER SUPPLY CURRENT	I_{DD}	$V_{DD}=5.0V$	-	1.21	3.0	mA
POWER SUPPLY FOR LCD	$V_{DD}-V_L$	$T_A=25^\circ C$	4.2	4.7	5.2	V
LED FORWARD Vtg (White)	V_F	$I_F=40mA$	4.3	4.6	4.9	V
(Yellow/green)		$I_F=260mA$	3.85	4.05	4.25	
BRIGHTNESS (White LED)	L	$I_F=40mA$	-	135	-	cd/m^2
(Yellow/green LED)		$I_F=260mA$	80	100	-	
LED POWER (White)	P_D	-	-	200	mW	
(Yellow)		-	-	1100		
DRIVE METHOD	1/16 Duty					

Pin Connections

PIN NO.	SYMBOL	LEVEL	FUNCTION	
1	V_{SS}	-	0V	Power supply
2	V_{DD}	-	5V	
3	V_L	-	-	
4	RS	H/L	H: Data input L: Instruction data input	
5	R/W	H/L	H: Data read L: Data write	
6	E	H	Enable signal	
7	D0	H/L	Data bus	
8	D1	H/L		
9	D2	H/L		
10	D3	H/L		
11	D4	H/L		
12	D5	H/L		
13	D6	H/L		
14	D7	H/L		
15	A	-	Anode for LED backlight	
16	K	-	Cathode for LED backlight	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru