












UNSEALED / ungedichtet	A15	965901-1	A	1	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4	SEE APPLICATION – SPECIFICATION 114-18050 siehe Verarbeitungspezifikation		
		965899-1	A	1	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm	>1.0-2.5 FLR	2.1-3.1	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4			
		928876-1	A	1	CuSn4	PLAIN BLANK	0.5-1.0 FLK	2.0-2.7	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.9 K = 4.1 D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4			
		927775-7	M	1	CuNi12ZN24	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm	0.5-1.0 FLK	2.0-2.7	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.9 K = 4.1 D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4			
		927775-6	M		CuSn4													
		927775-3	M		CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm												
		927775-1	M		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm												
		928810-1	A	1	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4			
		963884-1	A	1	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	>1.0-2.5 FLR	2.1-3.1	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4			
		927773-3	N	1	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	>1.0-2.5 FLK	2.7-4.1	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 5.5 K = 5.8 D = 3.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4			
		927773-1	N	1	CuFe2		>1.0-2.5 FLR	2.1-3.1	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4			
		2-927768-1	R		CuSn4													
		1-927768-1	R		CuFe2													
		927768-9	P		CuSn4													
		927768-6	P															
		927768-3	P															
		927768-1	P	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm													
		1719810-1	A	1														
		2-927771-2	N	1	CuSn4		0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4			
		2-927771-1	N		CuFe2													
1-927771-1	N																	
927771-9	M	CuSn4																
927771-8	N																	
927771-6	M																	
927771-3	M		PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm															
927771-1	M	CuFe2																
2-927774-1	C	2	CuSn4		0.2-0.5 FLR	1.0-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4					
1-927774-1	C		CuFe2															
927774-6	B		CuSn4															
927774-3	B			PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm														
927774-1	B	CuFe2																
963708-1	B	2	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.08-0.2 Sonderleitung	1.5-1.8	E = 1.7 G = 1.7 D _{Dr} = 0.6	H = 3.1 K = 3.2 D = 1.6	2.5	3.7	5.9	18.8	0.4					
969137-1	A	3	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm	0.2-0.5 FLR	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.6 D = 2	2.5	3.5	5	18.8	0.4					
1-927778-1	D	3	CuFe2		0.2-0.5 FLK	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.6 D = 2.0	2.5	3.5	5	18.8	0.4					
927778-3	C		CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm														
927778-1	C		CuFe2															
2112132-1	A	4	CuSn4	PLAIN BLANK	0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.2					
SINGLE WIRE SEAL / Einzelrichtungssystem	A11	2-927766-1	E	5	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	>1.0-2.5 FLK	2.7-3.0	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4			
		1-927766-1	E		CuFe2													
		927766-3	D		CuSn4													
		927766-1	D		CuFe2													
		2-929937-1	E	5	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	>1.0-2.5 FLR	2.7-3.0	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3.5	5.9	7.5	21	0.4			
		1-929937-1	E		CuFe2													
		929937-6	E		CuSn4													
		929937-3	E													PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm		
		929937-1	E	CuFe2		0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6				
		2-929939-1	E	CuSn4														
		1-929939-1	E	CuFe2														
		929939-6	E	CuSn4														
		929939-3	E		PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	18.8	0.6				
		929939-1	E	CuFe2														
		2-927770-1	G	CuSn4														
		1-927770-1	G	CuFe2														
		927770-6	F	5	CuSn4		0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	18.8	0.6			
		927770-3	F			PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm												
		927770-1	F		CuFe2													
		2-929941-1	E	6	CuSn4		0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	2.5	4.9	6.5	21	0.9			
1-929941-1	E	CuFe2																
929941-6	D	CuSn4																
929941-3	D		PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm															
929941-1	D	CuFe2		0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	2.5	4.9	6.5	18.8	0.9						
1-927772-1	D	CuFe2																
927772-3	C	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm															
927772-1	C	CuFe2																
TE ORDER NO. STRIP FORM Bandware	REV.	DESIGN Ausführung	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	WIRE RANGE Drahtgrößen Bereich [mm²]	INSULATION Isolations [mm]	STRIP FORM WIRE CRIMP INSUL.-CRIMP Drahtcrimp Bandware				A	B	C	D	E	CRIMP DATA AND CRIMP TOOL Crimpdaten u. Crimpwerkzeuge		
										CRIMP DIMENSION (mm) Crimpabmessungen (mm)								



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru