


ARV CONNECTOR

Wire-to-wire




0.64 Unsealed wire-to-wire connection system for unsealed applications, requiring Automotive durability.

Features


- 12 Circuits, 18 Circuits and 22 Circuits Wire-to-Wire Connection
- Optional Wire Routing Attachment (to optimize packaging space)
- Versatile Mounting Options
- Latch Overstress Feature
- Both Female and Male Connectors utilize Independent Secondary Lock for Terminal retention

Clip mountable type

- Normal type




- With back cover type




Screw hold type

- Normal type



- With back cover type




Specifications

- Current rating: 5A DC max.
- Voltage rating: 14V DC
- Temperature range: -40°C to +125°C
(including temperature rise in applying electrical current)
- Contact resistance: Initial value/15mΩ max.
After environmental testing/15mΩ max.
- Insulation resistance: 100MΩ min.
- Applicable Wire: TXL/ ISO 0.35mm² to 0.75mm²
O.D. ≤ 1.9mm (AWG#22 to #20)
(Female Terminal)
ISO 0.35mm² to 0.5mm²
O.D. ≤ 1.7mm (AWG#22 to #20)
(Male Terminal)

- * Compliant with ELV/RoHS.
- * Contact JST for details.


Female terminal




Model No.	Applicable wire range		Q'ty/reel
	Conductor (mm ²)	Insulation O.D. (mm)	
SAIT-A03T-M064	0.35 to 0.5	≤1.9	6,500
SAIT-A02T-M064	0.75	≤1.9	6,500
Material and Finish			
Copper alloy, tin-plated (reflow treatment)			

Female connector


• 12 circuits




• 12 circuits (With back cover)



• 18 circuits




• 18 circuits (With back cover)




ARV CONNECTOR

Female connector


● 22 circuits



● 22 circuits (With back cover)



Male terminal



Circuits	Model No.	Back Cover	Q'ty/box
12	ARVPB-12-2AK	No	1,500
	ARVPB-12C12-2AK	Yes	1,500
18	ARVPB-18-3AK	No	1,000
	ARVPB-18C18-3AK	Yes	1,000
22	ARVPB-22-3AK	No	Note)
	ARVPB-22C22-3AK	Yes	Note)

Material

Housing: PBT, black
TPA: Glass-filled PBT, natural (white)
Back cover: Glass-filled PBT, black

Note: Contact JST for details.

Model No.	Applicable wire range		Q'ty/reel
	Conductor (mm ²)	Insulation O.D. (mm)	
SNAC3W-A021T-0.64	0.35 to 0.5	≤1.7	7,000


Material and Finish

Brass, tin-plated (reflow treatment)


Male connector

Screw hole type


● 12 circuits (ARVWSB-12-2AK)



● 18 circuits (ARVWSB-18-3AK)




● 22 circuits (ARVWSB-22-3AK)




Clip mountable type

● 12 circuits (ARVWSB-12C-2AK)



● 18 circuits (ARVWSB-18C-3AK)



Circuits	Model No.	Clip mountable	Q'ty/box
12	ARVWSB-12-2AK	No	1,000
	ARVWSB-12C-2AK	Yes	1,000
18	ARVWSB-18-3AK	No	750
	ARVWSB-18C-3AK	Yes	750
22	ARVWSB-22-3AK	No	Note)

Material


Housing: Glass-filled PBT, black
PBT, black (22 only)

TPA: Glass-filled PBT, natural (white)


Note: Contact JST for details.

Assembly layout


• 12 circuits




• 18, 22 circuits



• 12 circuits (With back cover)



• 18, 22 circuits (With back cover)



Crimping machine, Applicator

Strip terminal	Crimping machine	Crimp applicator MKS-L	
		Dies	Crimp applicator with dies
SAIT-A03()-M064	AP-K2N	MK/SAIT-A03-064	APLMK SAIT-A03-064
SAIT-A02()-M064		MK/SAIT-A02-064	APLMK SAIT-A02-064
SNAC3W-A021()-0.64		MK/SNAC3W-A021-064	APLMK SNAC3W-A021-064

Note: When crimping operation is conducted using an applicator and die set other than the above, JST cannot guarantee the performance of the terminal.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JST:

[SNAC3W-A021T-0.64](#) [ARVPB-12-2AK](#) [ARVWSB-12C-2AK](#) [ARVWSB-18C-3AK](#) [ARVPB-18C18-3AK](#) [ARVPB-18-3AK](#) [ARVPB-12C12-2AK](#) [ARVWSB-12-2AK](#) [ARVWSB-18-3AK](#) [ARVWSB-22-3AK](#) [ARVPB-22C22-3AK](#) [ARVPB-22-3AK](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru