




Service Post Connector, Male Stud, Two Conductor, Bronze

Type SP2

- For grounding two copper code conductors to steel structures, busbars, or transformers or for tapping from busbar with hex nut and washer
- Made from high copper content, hard drawn copper rod provides high strength
- Offered with standard and long stud lengths to accommodate a variety of mounting applications
- Wide wire range-taking capability minimizes inventory requirements
- True hex design for body and nut hex provides correct fit with socket, box, or open end wrenches resulting in proper torquing of electrical connection
- Pressure bar provides secure connection on a full range of conductor combinations used with each connector providing premium wire pull-out strength
- UL Listed for grounding and bonding and suitable for direct burial in earth or concrete



Part Number	Conductor Size Range	Stud Size*	Figure Dimensions In. (mm)		Nut Hex (In.)	Body Hex (In.)	Std. Pkg. Qty.
			L	Z			
SP2-8-C	#12 SOL – #8 STR	1/4 – 20	0.75 (19.0)	0.50 (12.7)	0.50	0.38	100
SP2-8L-C			0.75 (19.0)	1.00 (25.4)			
SP2-7-C	#10 SOL – #7 STR	1/4 – 20	1.00 (25.4)	0.50 (12.7)	0.69	0.50	100
SP2-7L-C			1.00 (25.4)	1.00 (25.4)			
SP2-4-C	#10 SOL – #4 STR	5/16 – 18	1.16 (29.5)	0.56 (14.2)	0.75	0.56	100
SP2-4L-C			1.16 (29.5)	1.00 (25.4)			
SP2-3-C	#10 SOL – #3 STR	3/8 – 16	1.09 (27.7)	0.63 (16)	0.81	0.63	100
SP2-3L-C			1.09 (27.7)	1.13 (28.7)			
SP2-2-C	#10 SOL – #2 STR	3/8 – 16	1.38 (35.1)	0.63 (16)	0.88	0.69	100
SP2-2L-C			1.28 (32.5)	1.13 (28.7)			
SP2-1/0-L	#2 SOL – 1/0 STR	1/2 – 13	1.69 (42.9)	0.75 (19.1)	1.00	0.75	50
SP2-1/0L-L			1.69 (42.9)	1.25 (31.8)			
SP2-2/0-Q	#2 SOL – 2/0 STR	1/2 – 13	1.88 (47.8)	0.75 (19.1)	1.13	0.88	25
SP2-2/0L-Q			1.88 (47.8)	1.25 (31.8)			
SP2-4/0-Q	#1 SOL – 4/0 STR	5/8 – 11	2.25 (57.2)	1.00 (25.4)	1.38	1.13	25
SP2-4/0L-Q			2.25 (57.2)	1.50 (38.1)			
SP2-350-12	#1 STR – 350 kcmil	5/8 – 11	2.69 (68.3)	1.00 (25.4)	1.50	1.25	12
SP2-350L-12			2.69 (68.3)	1.50 (38.1)			
SP2-500-12	3/0 STR – 500 kcmil	3/4 – 10	3.19 (81.0)	1.38 (35.1)	1.81	1.50	12
SP2-500L-12			3.19 (81.0)	1.75 (44.5)			

*UNC threads.

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru