


ITR20403



Features

- Fast response time
- High sensitivity
- Thin and small package
- Pb free
- This product itself will remain within RoHS compliant version

Description

The **ITR20403** consists of an infrared emitting diode and a silicon phototransistor encased in a black thermo-plastic housing. The advantage of the device is the small package. Phototransistor receives radiation from the IR LED only, and avoids the noise from ambient light.

Applications

- Camera
- Copier
- Scanner
- Non-contact Switching

Device Selection Guide

Device No.	Chip Material
IR1918C	GaAlAs
PT1918B	Silicon

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)



Parameter		Symbol	Ratings	Unit
Input	Power Dissipation at(or below) 25°C Free Air Temperature	Pd	75	mW
	Reverse Voltage	V _R	5	V
	Forward Current	I _F	50	mA
	Peak Forward Current (*1) Pulse width ≤100μs, Duty cycle=1%	I _{FP}	1	A
Output	Collector Power Dissipation	P _C	75	mW
	Collector Current	I _C	20	mA
	Collector-Emitter Voltage	B V _{CEO}	30	V
	Emitter-Collector Voltage	B V _{ECO}	5	V
Operating Temperature		Topr	-25~+85	°C
Storage Temperature		Tstg	-40~+85	°C
Lead Soldering Temperature (*2)		Tsol	260	°C

Notes: (*1) tw=100 μsec., T=10 msec. (*2) t=5 Sec


Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter		Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Input	Forward Voltage	V_F	---	1.2	1.6	V	$I_F=20\text{mA}$
	Reverse Current	I_R	---	---	10	μA	$V_R=5\text{V}$
	Peak Wavelength	λ_p	---	940	---	nm	$I_F=20\text{mA}$
Output	Dark Current	I_{CEO}	---	1	100	nA	$V_{CE}=10\text{V}$
	C-E Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	---	---	0.4	V	$I_C=2\text{mA}$ $E_e=1\text{mW/cm}^2$
Transfer Characteristics	Collector Current	$I_{C(ON)}$	0.2	---	5	mA	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_F=20\text{mA}$
	Leakage Current	I_{CEOD}	---	---	1	μA	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_F=20\text{mA}$
	Rise time	t_r	---	15	---	μsec	$V_{CE}=2\text{V}$ $I_C=1\text{mA}$ $R_L=1\text{K}\Omega$
	Fall time	t_f	---	15	---	μsec	


Typical Electrical/Optical/Characteristics Curves for IR



Typical Electro/Optical/Characteristics Curves for PT



Package Dimension



- Notes:**
1. All dimensions are in millimeters
 2. Tolerances unless dimensions $\pm 0.2mm$

Reliability Test Item And Condition

The reliability of products shall be satisfied with items listed below.

Confidence level : 90%

LTPD : 10%

NO.	Item	Test Conditions	Test Hours/ Cycle	Sample Size	Failure Judgement Criteria	Ac/Re
1	Solder Heat	TEMP : 260°C ± 5 °C	10 sec	22 PCs	$I_{c(on)} \leq L \times 0.8$ L :Lower specification limit	0/1
2	Temperature Cycle	H : +100°C 15 min ↑ 5 min ↓ L : -40°C 15 min	300 cycle	22 PCs		0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5 min ↑ 10 sec ↓ L : -10°C 5 min	300 cycle	22 PCs		0/1
4	High Temperature Storage	TEMP. : +100°C	1000 hrs	22 PCs		0/1
5	Low Temperature Storage	TEMP. : -40°C	1000 hrs	22 PCs		0/1
6	DC Operating Life	V _{CE} =5V IF=20mA	1000 hrs	22 PCs		0/1
7	High Temperature / High Humidity	85°C / 85% R.H.	1000 hrs	22 PCs		0/1

Packing Quantity Specification

200 pcs/1bag, 6 bags/1box, 10 boxes/1carton

Label Form Specification

The diagram illustrates the layout of a product label. It includes the following elements:

- CPN:** Customer's Product Number
- P/N:** Product Number
- QTY:** Packing Quantity
- CAT:** Luminous Intensity Rank
- HUE:** Dom. Wavelength Rank
- REF:** Forward Voltage Rank
- LOT No:** Lot Number
- X:** Month
- Reference:** Identify Label Number

The label also features the EVERLIGHT logo, a RoHS compliance mark, and several barcodes for identification.

- CPN: Customer's Product Number
- P/N: Product Number
- QTY: Packing Quantity
- CAT: Luminous Intensity Rank
- HUE: Dom. Wavelength Rank
- REF: Forward Voltage Rank
- LOT No: Lot Number
- X: Month
- Reference: Identify Label Number

Notes

1. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on material change for above specification.
2. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
3. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT corporation. Please don't reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT's consent.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru