





Panduit® Type F Narrow Slot Wiring Duct

- Narrow slot/finger design provides more slots to fit the spacing of high-density terminal blocks and other hardware
- Material: Lead-free PVC
- UL recognized continuous use temperature: 122°F (50°C)
- UL 94 flammability rating of V-0
- Conforms with NFPA 79-2007 section 13.3.1 requirement for flame retardant material
- Provided with mounting holes
- Base and cover length is 6 feet



Multiple slot restrictors present with 2" and greater duct wall height.



To order cover with protective film add "-F" to part number. 6" cover not available with film.



Base Part Number	Duct Size (W x H)*		Slot Width		Cover Part Number	Std. Pkg. Qty.	Base Ctn. Qty.	Cover Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm				
F.5X.5LG6	0.69 x 0.60	17.5 x 15.2	0.20	5.0	C.5LG6	6	120	120
F.5X1LG6	0.69 x 1.06	17.5 x 26.9	0.20	5.0	C.5LG6	6	120	120
F.75X.75LG6	0.93 x 0.82	23.6 x 20.9	0.20	5.0	C.75LG6	6	120	120
F.75X1.5LG6	0.93 x 1.57	23.6 x 39.9	0.20	5.0	C.75LG6	6	120	120
F1X1LG6	1.26 x 1.13	32.0 x 28.7	0.20	5.0	C1LG6	6	120	120
F1X1.5LG6	1.26 x 1.62	32.0 x 41.1	0.20	5.0	C1LG6	6	120	120
F1X2LG6	1.26 x 2.12	32.0 x 53.8	0.20	5.0	C1LG6	6	120	120
F1X3LG6	1.26 x 3.12	32.0 x 79.2	0.20	5.0	C1LG6	6	120	120
F1X4LG6	1.26 x 4.10	32.0 x 104.1	0.20	5.0	C1LG6	6	60	120
F1.5X1LG6	1.75 x 1.12	44.5 x 28.4	0.20	5.0	C1.5LG6	6	120	120
F1.5X1.5LG6	1.75 x 1.62	44.5 x 41.1	0.20	5.0	C1.5LG6	6	120	120
F1.5X2LG6	1.75 x 2.12	44.5 x 53.8	0.20	5.0	C1.5LG6	6	120	120
F1.5X3LG6	1.75 x 3.12	44.5 x 79.2	0.20	5.0	C1.5LG6	6	120	120
F1.5X4LG6	1.75 x 4.10	44.5 x 104.1	0.20	5.0	C1.5LG6	6	60	120
F2X1LG6	2.25 x 1.12	57.2 x 28.4	0.20	5.0	C2LG6	6	120	120
F2X1.5LG6	2.25 x 1.62	57.2 x 41.1	0.20	5.0	C2LG6	6	120	120
F2X2LG6	2.25 x 2.12	57.2 x 53.8	0.20	5.0	C2LG6	6	120	120
F2X3LG6	2.25 x 3.12	57.2 x 79.2	0.20	5.0	C2LG6	6	60	120
F2X4LG6	2.25 x 4.10	57.2 x 104.1	0.20	5.0	C2LG6	6	60	120
F2X5LG6	2.25 x 5.10	57.2 x 129.5	0.20	5.0	C2LG6	6	60	120
F2.5X3LG6	2.75 x 3.12	69.9 x 79.2	0.20	5.0	C2.5LG6	6	120	120
F3X1LG6	3.25 x 1.12	82.6 x 28.4	0.20	5.0	C3LG6	6	120	120
F3X2LG6	3.25 x 2.12	82.6 x 53.8	0.20	5.0	C3LG6	6	120	120
F3X3LG6	3.25 x 3.12	82.6 x 79.2	0.20	5.0	C3LG6	6	60	120
F3X4LG6	3.25 x 4.10	82.6 x 104.1	0.20	5.0	C3LG6	6	60	120
F3X5LG6	3.25 x 5.10	82.6 x 129.5	0.20	5.0	C3LG6	6	60	120
F4X2LG6	4.25 x 2.12	108.0 x 53.8	0.20	5.0	C4LG6	6	60	120
F4X3LG6	4.25 x 3.12	108.0 x 79.2	0.20	5.0	C4LG6	6	60	120
F4X4LG6	4.25 x 4.10	108.0 x 104.1	0.20	5.0	C4LG6	6	60	120
F4X5LG6	4.25 x 5.10	108.0 x 129.5	0.20	5.0	C4LG6	6	60	120
F6X4LG6	6.25 x 4.15	158.8 x 105.4	0.20	5.0	C6LG6	6	60	120

Part number shown for LG (Light Gray). For other color availability see color selection guide, page C1.48. Base and cover sold separately.

*"H" dimension includes duct and cover.

A.
System Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable Accessories

B3.
Stainless Steel Ties

C1.
Wiring Duct

C2.
Surface Raceway

C3.
Abrasion Protection

C4.
Cable Management

D1.
Terminals

D2.
Power Connectors

D3.
Grounding Connectors

E1.
Labeling Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed & Write-On Markers

E4.
Permanent Identification

E5.
Lockout/Tagout & Safety Solutions

F.
Index

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru