

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.

NOTES:
Tolerances cable lengths:
0m to 0.5m +30mm
0.5m to 1.0m +50mm
1.0m to 3.0m +100mm
< 3.0m +1.5%

VIEW 'A'

A

L

20mm

PVC CABLE

No./diameter of wires3 x 0.34 mm²

Wire isolationPVC (br, bl, bk)

C-track properties

JacketPVC (UL/CSA)

Outer diameterapprox. 5.9 mm

Bend radius (moving)15 x outer diameter

Temperature range (fixed)−40...+80 °C

Temperature range (mobile)−5...+80 °C

Contact Layout
Female

Schematic diagram

flexible wire brown (+)

flexible wire black (N/O)

flexible wire blue (−)

shield

TECHNICAL DATA

Operating voltagemax. 60 V AC/DC

Operating current per contactmax. 4 A

Locking of portsScrew thread M12 x 1 mm (recommended torque 0.6 Nm) self-securing

ProtectionIP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

PUR CABLE

No./diameter of wires3 x 0.34 mm²

Wire isolationPVC (br, bl, bk)

C-track properties

JacketPUR/PVC (UL/CSA)

Outer diameterapprox. 5.9 mm

Bend radius (moving)15 x outer diameter

Temperature range (fixed)−30...+80 °C

Temperature range (mobile)−5...+70 °C

3 pos

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

3 pos

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

LENGTH”L”

MATERIAL

JACKET

COLOR

TE

PN

DESCRIPTION

ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC± −

1 PLC± −

2 PLC± −

3 PLC± −

4 PLC± −

ANGLES± −

FINISH

MATERIAL

−

FINISH

−

DWN26NOV2013
SATHISH KUMAR.G

CHK26NOV2013
B.VELDHOVEN

APVD26NOV2013
A.VAN ZANDVOORT

PRODUCT SPEC

108−19483

APPLICATION SPEC

114−32127

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

STE

TE Connectivity

NAME

M12 X 1.0 ANGLED SOCKET PIGT SHLD A

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C=2273097

RESTRICTED TO

—

SCALE

NTS

SHEET

1 OF 1

REV

A2

1470−19 (1/15)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru