

SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS

Order No.: 1668111

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1668111>

Sensor/Actuator cable, 4-position, PUR, halogen-free, Black-gray RAL 7021, Free conductor end, on Socket, straight M12, A-coded, Cable length: 3 m

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 136871
sales group	D111
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Catalog page information	Page 82 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
12/01/2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Volume resistance	≤ 5 mΩ

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Length of cable	3 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65/IP68/IP69K
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Sealing material	NBR
Status display	No

Conductor data

Cable type	PUR halogen-free black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	Li9Y11Y-HF
Conductor cross section	0.34 mm ²
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	42x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.27 mm $\pm$ 0.02 mm
Thickness, insulation	$\geq 0.21 \text{ mm}$ (Core insulation)
	$\geq 0.8 \text{ mm}$ (Outer cable sheath)
External cable diameter	4.7 mm $\pm$ 0.15 mm
Wire colors	Black, brown, blue, white
External sheath, color	Black-gray RAL 7021
Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Conductor resistance	$\leq 58 \text{ }\Omega/\text{km}$ (at 20°C)
Nominal voltage, conductor	$\leq 300 \text{ V}$

Test voltage, conductor	≥ 3000 V
Overall twist	4 wires, twisted
Length of twist, overall twist	49.5 mm
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	30 kg/km
Smallest bending radius, fixed installation	23.5 mm
Smallest bending radius, movable installation	47 mm
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	47 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) -25 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
Special properties	Flexible cable conduit capable Silicone-free Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
Flame resistance	in accordance with DIN UL-Style 20549 in accordance with FT1 as per UL 758
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815 in accordance with DIN EN 50267-2-1
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents hydrolysis and microbe resistant

Certificates / Approvals




Certification

CUL Listed, GOST, UL Listed


Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing




M12 x 1 female connector, straight

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug and the M12 socket

Schematic diagram



Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru