

SPECIFICATIONS

1511

DESCRIPTION: 0-20VDC, 5A 0-80VDC, 10mA 0-500VDC, 10mA
AC 1.1V, 2.2V, 3.3V, 4.4V, 5.5V, 6.6V 2A Power Supply

INPUT VOLTAGE: 115VAC, 60Hz

ENVIRONMENTAL TEMPERATURE: 25°C

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| 0-20VDC: | Min. | Max. |
| Output Voltage Range | 1V | 20V |
| Minimum Output Voltage Range | 0.8V, typical | 1V |
| Maximum Output Voltage | 20.5V | 22.5V |
| Output Current | 5A | |
| Protection Current (start point) | 5A | 8A |
| Load Voltage Regulation (0-100% load) | | 2.5V |
| Line Voltage Regulation (100-130VAC Variation) | | 2.5V |
| Ripple & Noise | | 50mVrms |
| 0-80VDC: | | |
| Max. Output Voltage No Load | 90V | 120V |
| Max. Output Voltage Full Load | 80V | 100V |
| Output Current | 10mA, typical | |
| 0-500VDC: | | |
| Max. Output Voltage No Load | 600V | 800V |
| Max. Output Voltage Full Load | 500V | |
| Output Current | 10mA, typical | |
| AC Output Voltage 1 | 1V | 1.4V |
| AC Output Voltage 2 | 2.1V | 2.5V |
| AC Output Voltage 3 | 3.2V | 3.6V |
| AC Output Voltage 4 | 4.2V | 5V |
| AC Output Voltage 5 | 5.3V | 6.1V |
| AC Output Voltage 6 | 6.3V | 7.5V |
| No Load Input Current | | 160mA |
| Full load Input Current | | 1.5A |
| Meter Accuracy: | | |
| Voltmeter | + - 1%+1 digit | |
| Ammeter | + - 1%+1 digit | |
| Fuse | 3Amps | |

Dimensions (W X D X H): 258 mm x 216 mm x 108 mm

Weight: 5.80 kgs

Operation:

Plug model 1511 into AC outlet. Turn power switch on. Select desired voltage, use control knobs to adjust output.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru