



Certifications & Ratings

- RoHS compliant

Application


The 655 Series LED Panel Mount Indicators are designed for a variety of applications such as.

- Main power indication
 - Remote power indication
 - Status indication
 - Maintenance and warning indication
 - Instrumentation
- ... and many more!


Dimensions

inches [mm]

Flat Lens



Domed Lens



Mechanical Information

- Mounting Hole Size:** 0.50" (12.7 mm)
Max Panel Thickness: 0.138" (3.5 mm) (Domed Lens);
 0.216" (5.5 mm) (Flat Lens)

Specifications

- Voltage Options:** 12 & 24 VDC (no resistor required)
Operating temp: -20 °C to +85 °C (-4 °F to +185 °F)
Storage Temp: -20 °C to +85 °C (-4 °F to +185 °F)
Electrical Connection: 250 Faston quick connect terminals (Flat Lens only) or wire leads
Housing: Polycarbonate
Terminals: Brass—Nickel Plated (Flat Lens only)
Wire Leads: 18 AWG (Flat Lens),
 26 AWG (Domed Lens)



Ordering Information 655 Series

Part Number Guide										RoHS Compliant				
6	5	5	-	X	X	X	X	-	1	0	X	F		
				Lens Style						Voltage		Termination		
				Flat		1						3		Wire Leads
				Domed		2						4		Solder Terminals (Flat Lens only)
								Color						
				1		0		● Red						
				2		0		● Green						
				3		0		● Yellow						
				4		0		● Blue						

Dialight P/N		Color	Voltage (VDC)	Current (mA)	Typical Intensity (mcd)
Wire Leads	Solder Terminals				

Flat Lens

655-1103-103F	655-1103-104F	● Red	12	20	270
655-1203-103F	655-1203-104F	● Green			700
655-1303-103F	655-1303-104F	● Yellow			200
655-1403-103F	655-1403-104F	● Blue			100
655-1104-103F	655-1104-104F	● Red	24		270
655-1204-103F	655-1204-104F	● Green			700
655-1304-103F	655-1304-104F	● Yellow			200
655-1404-103F	655-1404-104F	● Blue			100

Domed Lens

655-2103-103F	NA	● Red	12	20	3000
655-2203-103F	NA	● Green			2500
655-2303-103F	NA	● Yellow			1500
655-2403-103F	NA	● Blue			700
655-2104-103F	NA	● Red	24		3000
655-2204-103F	NA	● Green			2500
655-2304-103F	NA	● Yellow			1500
655-2404-103F	NA	● Blue			700

Dialight reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible. The most current version of this document will always be available at: www.dialightsignalsandcomponents.com

Warranty Statement: Except for the warranty expressly provided for [herein/above/below], Dialight disclaims any and all other warranties, express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and noninfringement.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru